

# 观测型热成像双光谱小型光电云台摄像机

产品名称	观测型热成像双光谱小型光电云台摄像机
公司名称	深圳市行思电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南头街道建工村铁二路华泰小区6栋223号
联系电话	18503015761

## 产品详情

### 产品特点

集成了红外热成像、可见光摄像机、云台控制系统，实现了昼夜全方位视频监控；

采用测温热成像技术，不受光源限制，成像清晰；

日夜型200万星光级低照度彩色摄像机，可实现细节观察；

可见光摄像机和热成像摄像机同一IE或者客户端管理，设置；

支持标准ONVIF协议，后端兼容市场标准onvif录像机录像和控制；

3D定位功能，能实现框选放大和点击居中，降低操作难度，提高设备易用性；

万向变速云台，实现了全方位无盲角监控，并做到了高精度定位；

全国首创独立除雾除霜模块，真正意义上解决室外环境温差导致的相机仓镜头起雾；

云台标配独创的稳压模块，过滤车辆瞬时的不稳定电流，使云台保持稳定状态。

### 热成像

- 1、热成像图像效果384\*288分辨率；
- 2、AGC自动增益调节、3D降噪、DDE图像细节增强；

- 3、黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩（14种伪彩可调）；
- 4、精确测温，高温十字定位；
- 5、支持1条线测温?10个框测温和10个点测温；
- 6、测温范围：-40 -550 ,测温精度：±2度（或者量程的±2%）；
- 7、温度异常报警，支持2路硬件报警输入、2路报警输出；
- 8、支持标准ONVIF协议，支持SDK。

#### 可见光摄像机：

- 1、分辨率200万高清，1920\*1080P分辨率；
- 2、20倍/30倍光学变焦可选；
- 3、标准ONVIF协议，支持H.264和H.265解码

#### 云台

- 1、水平方向360°连续旋转，垂直60° ~ -90°，键控速度水平0.1° -110° /s?垂直0.1° -50° /s；
- 2、256个预置位,并具有预置点视频冻结功能；
- 3、6条巡航扫描,每条可添加32个预置点；
- 4、4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟；
- 5、全国首创独立除雾除霜模块，真正意义上解决室外环境温差导致的相机仓镜头起雾；
- 6、相机仓选用高品质加热零件，使整个仓体前后共同作用形成有效防雾除雾格局；
- 7、云台采用上下主轴一体化结构，使云台相机仓、红外仓不会颠簸而错位；
- 8、云台标配独创的稳压模块，过滤车辆瞬时的不稳定电流，使云台保持稳定状态；
- 9、支持大于50米红外补光，支持雨刷。

#### 应用领域

近距离高清昼夜监控设备，白天远探测距离1500米，夜间可发现500米处的人物活动、车辆、设施等目标。本产品 在电力监测，燃气集团，平安城市、森林防火、海水养殖、边海防、油田、港口、航道、铁路、机场等项目中得到广泛应用。

我们的地址：深圳市南山区南头街道建工村铁二路华泰小区