

# 油墨连续式封口机 印黑色生产日期自动封袋机

产品名称	油墨连续式封口机 印黑色生产日期自动封袋机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	凯比奇PAC:900YZ KBQ-90:900 深圳:25KG
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

KBQ-900YZ自动封口机技术参数规格：

名称：连续封口机

型号：KQ-900YZ

商标：TNZC28429934D01T181222

品牌：凯比奇PACK

产地：深圳

操作方式：电子无级调速

温控方式：电子恒温控制

印字墨源：固体墨轮

印字方式：有色印字

电源功率：220V/50Hz 0.75KW

封品速度：0-12m/min

封品厚度：0.02-0.80mm

封口宽度：6-15mm 可调

封口长度：0-无限大

输送载荷：< 5kg

印字字数：< 60粒

温控范围：0-300

外型尺寸：920 × 370 × 320mm

整机重量：25kg

KBQ-900YZ油墨全自动封口机简介：

- 1、广泛应用于食品、医药、日用品、土特产、化工产品、电子产品、茶叶、化妆品、乳品、饮料、小五金、蔬菜种子、铝箔袋等产品，本机具有自动连续封口，打印日期一次完成的功能，可分卧、立两种，可选装墨轮印字装置。
- 2、采用电子预选恒温控制系统，使热封温度可任意调节，自动保温，加热均匀，封口质量稳定可靠，装有无级调速输送装置，可自动将包装袋从进口输送到出口完成封口的各道工序，本机适用于聚乙烯或聚丙烯单层薄膜和复合薄膜塑料袋，以及铝塑复合等软包装袋的封口。

KBQ-900YZ油墨封口机适应温度是多少：

- 1、油墨的粘度、流动性随温度的变化而变化。温度越高，粘度越小，流动性越大。大和油墨的这种特性，与生产工艺和印品质量有极大的关系，表现为粘度的合适与否，直接影响大和油墨的转移、印迹的坚实程度、大和油墨渗透量及印品光泽度等。
- 2、流动性太小，会使大和油墨传布不流畅，不均匀，造成在同一印刷面上墨色前后不匀；流动性过大，会使印迹不能准确地转移，图文层次不分明，墨色不饱满，色泽不鲜艳，降低了印品质量。
- 3、油墨的粘度和流动性之间有着密切的关系，在增加大和油墨粘度的同时，会降低其流动性，否则相反。可见，根据温度变化，正确地调节油墨的粘度、流动性，对印刷来说是举足轻重的。

KBQ-900YZ输送带封口机 使用方法：

- 1、封口机不实用金属容器和金属装盖，更不能放在金属台面上按动启动按钮，否则会破坏机械。
- 2、在通电源之前必须先插入感到航空插头，并锁紧螺丝。

- 3、封口机应用单相三线制电源线，为使操作者宁静，务必应用单相三线制电源插座，事情场所地面必须干燥，以连结绝缘。
- 4、封口机设有温度过热自动掩护成果，当机内温度过热时，机内蜂鸣器长鸣“非常掩护（PRO. MD.）”黄色指示灯亮，此时应关断电源总开关，待机内冷却蜂鸣器制止后，再连续事情。
- 5、事情进程中应每每触摸感到头外貌，查抄是否过热，如发明烫手应制止加热，待冷却后再事情（冷却可以不关电源），“准备（WARM UP）”绿色指示灯不亮时，请勿按启动按钮，以免误触发。封口机事情结束后，请关？失面板上的电源开关。
- 6、封口机配备保险丝为，不行用大于保险代替。
- 7、封口机内有高压，底板带电，严禁擅自维修，以免人身触电。
- 8、薄膜连续式封口机应用前如发明有导线裸露应制止应用封口机，待维修后方可应用。
- 9、本配置运输、贮存、应用时不能撞击、重压、受潮。
- 10、产品开箱查抄验收时，在正常运输，包装完好的环境下，如发明产品的零部与装箱单不符时应及时向本公司讨论。
- 11、根据应用阐明书，应用操作应事先明白明白，如发明产品制造质量问题，在划定的限期内向本公司阐明，本配置保修半年并认真维修。
- 12、接通电源，打开电源开关，指示灯亮，将温控器设定到预定温度，此时绿色加热指示灯亮。当上热板达到预定温度后，红色恒温指示灯亮（封口机在工作时，电热装置在加热和保温状态中不断交替，故绿色和红色指示灯也不断交替显示，这属正常现象）。