

# 新余熔喷PP Y1500吸水率

产品名称	新余熔喷PP Y1500吸水率
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	ABS:食品级abs 型号:AG15E1 产地:台湾奇美
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

熔喷布主要以聚丙烯(PP)为主要原料，是口罩最核心的材料，纤维直径可以达到1~5微米。空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好，具有独特的毛细结构的超细纤维增加单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、性、绝热性和吸油性。可用于空气、液体过滤材料、隔离材料、吸纳材料、口罩材料、保暖材料、吸油材料及擦拭布等领域。

聚丙烯(PP)应用范围:

- (1) 卫生用布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等；
- (2) 家庭装饰用布：贴墙布、台布、床单、床罩等；
- (3) 服装用布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等；
- (4) 工业用布：过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；
- (5) 农业用布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等；
- (6) 其它：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。

熔喷布过滤材料是由聚丙烯超细纤维随机分布沾结在一起，外观洁白、平整、柔软，材料纤维细度为0.5-1.0 $\mu$ m，纤维的随机分布提供了纤维间更多的热粘合机会，因而使熔喷气体过滤材料具有更大的比表面积，更高的孔隙率（75%）。经过高压驻极过滤效率，使产品具有低阻、、高容尘等特点。

新余熔喷PP Y1500

PP PE增韧剂和其他的很多塑料产品起着一样的效果，他们都是为了让黏剂膜层柔韧性能够得到增强的材料。使用PP PE增韧剂之后的产品有着更好地柔韧性，而且不会影响到产品的其他性能。PP PE增韧剂比

传统中说的增塑剂要好，因为增塑剂会对产品的其他性能造成不良的影响。（同时可以增韧PE PS ABS树脂等 更多材料增韧欢迎咨询）Kiefel表示，其主要特点在于位置控制系统和SPC，它们直接与驱动系统相连。这是一种创新系统解决方案，可实现较短的周期时间。无论是酸奶杯、饮水杯、带可快速扣紧盖的杯子，还是花盆，从加热系统开始就决定了产品质量。ThermorunnerKTRSpeed成型机采用单个区控制，可保证热量均匀地分布在整個成型表面上和箔材料中。系统可以灵活选取金属加热元件或陶瓷加热元件。坚固的铸钢成型/冲切工位具有极高的成型和冲切精度，冲切力高，冲切长度大。

本产品是属于低熔点的固体颗粒，具有降低复合材料脆性和提高复合材料抗冲击性能的一类专用助剂。