

赣州市钢边橡胶止水带

产品名称	赣州市钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司是一家加工定制橡胶止水带生产厂家，产品有橡胶止水带，中埋式橡胶止水带，外贴式橡胶止水带，背贴式橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水膨胀橡胶止水带，丁基钢板腻子止水带，塑料止水带等各种规格型号！橡胶止水带

是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。

钢边式橡胶止水带是建筑工程施工缝或变形缝中常用的防水材料。在使用中，较长的施工缝中，就需要多根止水带拼接在一起，那么在施工中，钢边式橡胶止水带是如何进行接头的呢?让我们来了解一下止水带冷接接头的详细步骤：

- 1.将对端接头用布擦拭，并保持其清洁、干燥，然后再将端头部位对齐。
- 2.在止水带两头钢边上各放一个U型箍件，按U型箍件的孔距用电钻打孔，然后用铆钉枪铆上铆钉。
- 3.用布擦拭钢边式橡胶止水带表面，保持其清洁。
- 4.在铆住后的U型箍件外，沿钢边式橡胶止水带横向缠绕一圈为硫化的丁腈橡胶腻子片，保持其平整、干净。
- 5.在未硫化的丁腈腻子胶片外黏上一层1mm厚的橡胶薄片，用手挤压直至粘牢为止。然后用胶水粘住外层胶片缝隙。

在施工中，止水带接头也是不容忽视的关键问题，只有按操作规程和质量标准将止水带接好头，才能更好的按质按量完成整个工程。

现在有橡胶止水带厂家小编为大家介绍一下橡胶止水带的分类：首先说橡胶止水带是产品中的一个大的统称，具体型号规格是都可以定做的，橡胶止水带分为：遇水膨胀 钢边式 中埋式 外贴式 可卸式 U型 V型 平板橡胶止水带等多种规格。

1进场检验:现场除确定橡胶止水带型号、尺寸数量及产品合格证外,还进行抽样复检并观察验收。止水带表面不得有开裂、缺胶、分层等破坏现象、深度不大于2mm、面积不大于16mm²的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不得超过4处。止水带的尺寸偏差、中心孔偏差应在允许偏差内。重点检查其中间的止水圆环。必要时用人力拉伸后检查。

2现场放置:钢边橡胶止水带应存放在为其搭设的大棚内,底下架空20cm,同时防日光暴晒,严禁与有机溶液或能与其发生反应的溶液同放一处。施工过程中,为保证外露的橡胶止水带不受破坏,应在外露段表面用草绳包1层干净的草袋,并用木马凳将橡胶止水带架空,马凳高度以使止水带平放在设计标高位置为准,间距2m。

3接头处理:在橡胶止水带接头处采用2-3cm生料,现场采用电热硫化焊接,由衡水剑锋人员根据产品性能在现场处理。焊接后对每个接头应进行外观检验。

4半成品保护:施工过程中须特别注意半成品保护。如:焊接操作时尽量远离橡胶止水带;安装预埋钢管、钢板或铁件时,焊点附近的止水带必须用模板遮挡;在其附近搬运钢筋时,应派专人看管,严禁碰撞止水带