

湖州市聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	湖州市聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:60绍尔 产地:河北 扯断伸长率:805
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板原板尺寸为1米*2米，原板厚度为5—50mm，

L-600型聚乙烯闭孔泡沫板原板尺寸为1.5米*2米、1.8米*2.2米，1.9米*1米等等，具体规格为（1600--1990）×（800--990）mm，原板厚度为5—50mm。

我公司可定制生产不同规格的聚乙烯闭孔泡沫板，另外还可生产各种规格的泡沫棒

常用型号为 12mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm等规格。

闭孔泡沫板的安装：

- （1）闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。
- （2）在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。
- （3）结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。
- （4）闭孔泡沫板安装过程中必须有技术人员现场指导。安装时，闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。
- （5）闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

1、质轻。EPS包装产品部分空间为气体所取代，每立方分米体积内含有300-600万个独立密闭汽泡。因此

它比塑料体积大几倍至几十倍。

- 2、具有吸收冲击载荷的能力。EPS包装产品受到冲击载荷时，泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此具有较好的防震效果。
- 3、隔热性能好。热导率为纯EPS热导率（108cal/m.h.）与空气热导率（90cal/m.h.左右）的加权平均值。
- 4、隔音性能好。EPS产品隔音主要通过两个途径，一是吸收声波能量，减少反射和传递；二是消除共振，减少噪音。
- 5、抗老化、腐蚀性能。除长时间暴露在高能量辐射外，产品无明显老化现象。可耐受许多化学物质，如稀酸、稀碱、甲醇、石灰、沥青等。
- 6、防静电性能。由于EPS产品具有较低的导电性能，因此在磨擦中易产生自身带电现象，对一般用户产品不会造成影响。对于高精电子产品，特别是现代电器大规模集成块结构元件，应使用防静电EPS产品。

施工技术要求及质量标准。（1）

闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）

建筑物用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标：密度为 120 ± 5

kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15

MPa，延伸率 。（3）

聚乙烯闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头

部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性其他材料没有的，PE原板规格为（1600-1950）×（800-950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围发泡的应用领域越来越广泛