

# 东营市651型橡胶止水带批发

产品名称	东营市651型橡胶止水带批发
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

该型号651橡胶止水带在90米水头压力下保持48小时，正常工作状态、剪切位移30mm、拉伸变形23mm三种工况下抗绕渗能力满足工程应用要求。由于橡胶止水带价格低廉，定做和安装施工方便，近几年在一些fangshui工程中，尤其在水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水工程中使用较多。从设计到施工，使用频率越来越高，这也引起了行业内高度关注。这使得工程管理人员必须重视橡胶止水带的应用技术和定做安装的注意事项、

**抗震缝：**为使建筑物较规则，以期有利于结构抗震而设置的缝，基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分，形成相对独立的防震单元，避免因地震造成建筑物整体震动不协调，而产生破坏。在抗震设防区，沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。

除具有止水带的全部性能外，还特别采用了内防水线，具有遇水膨胀工程的特殊橡胶制成。这样在膨胀橡胶遇水膨胀后增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。遇水膨胀橡胶止水带除具有普通橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀工程的特殊橡胶制成。

中埋止水带分为651/652/653/655/654等多种型号，您可以根据您工程那边的图纸要求定做具体的尺寸型号，反正我们车间这边机器设备很齐全都是可以定制的，这点您大可放心，宽度只要不超过600mm，厚度不超过15mm都是可以定做的，像一般的客户要的都是300\*6/8/10、350/10mm的型号的，并且止水带还分为国标和非标两种，国标的止水带是通过检测的，您那边拿去检测都是没问题的，非标的质量也是可以用的住的，只是不能通过检测而已。