

300A柴油发电焊机焊接钢管

产品名称	300A柴油发电焊机焊接钢管
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BT-300TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

300A柴油发电焊机焊接钢管采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作

* 采用欧洲狮动力半波整流。焊机电流平稳，飞溅小；焊口平滑。300A柴油发电焊机焊接钢管

* 除电焊外，还可提供交流发电（220V/.大功率5kw）适合工作现场的其他电动工具的使用。

* 重量轻，体积小，配有手推式移动轮，移动轻便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

技术参数

*、产品型号：BT-300TSI

*、额定功率KW：5

*、备用功率KW：6

*、额定频率HZ：50

*、额定电压V：220

*、启动方式：电启动

*、机构类型：开架式/手推式

*、相 数：单相

电焊机参数

*、电流调节：0-300A

*、焊条范围MM：0-6.0

*、焊接模块：工业焊接模块

*、空载电压V：70

*、焊机等级：工业级

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：8~12

*、消声装置：工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：BT-1100TSI

*、冷却方式：风冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

*、发动机马力：20HP

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、蓄电池：12-8.3A-Ah

*、油箱容积：25L

*、机油容量L：2

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：815

*、宽mm：555

*、高mm：755

*、整机净重KG：180/210

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护