

超低氮燃烧器报价 超低氮燃烧器 无锡布尔泰能源

产品名称	超低氮燃烧器报价 超低氮燃烧器 无锡布尔泰能源
公司名称	无锡布尔泰能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园鸿翔路26号
联系电话	15306181685

产品详情

定期维护：

- 1、所用轻柴油必须清洁，请注意定期清洗油箱和油过滤器。
- 2、正常使用情况下，超低氮燃烧器，一年换一次油嘴，一年半更换一次弹性联轴器和联轴器上的橡胶件。
- 3、严禁异物进入风道。
- 4、燃烧机使用现场应远离燃爆品，并备有灭火设备。
- 5、根据油压表示值适当调整油压。
- 6、定期检查燃烧筒、叶轮、火焰探测器和点火电极，清除油污和积炭。尤其火焰探测器更应保持清洁，不得沾水。
- 7、维护燃烧机时务必切断电源。

燃油阶段燃烧型低NO_x燃烧器能够降低NO_x的生成量，超低氮燃烧器报价，主要是很好的组织了空气动力工况和燃料与空气的混合。在燃烧器出口设置旋流叶片，以达到一定的旋流强度，燃料喷向外旋流层的内表层，使燃料与一次空气、部分二次空气均匀混合形成燃料过浓燃烧区;在燃料过浓区未燃烧的可燃物再与高速的外层气流混合形成燃料过淡燃烧区，终完成燃烧过程。

这种燃烧方法有别于前面所讲的二段燃烧，在燃料过浓区，由于高温烟气回流，火焰温度较低，而且空气不足，因而不仅能抑制温度型NO_x，而且还能减少燃料型NO_x的生成量，超低氮燃烧器公司，由于整个火焰被外层旋转气流包围，超低氮燃烧器咨询，燃料过浓区内产生的和NO在通过燃料过淡区时，将继续燃尽。这种燃烧器能使NO_x浓度降低50%左右。

燃烧器工作过程的维护保养之日常维护：

清洗稳焰盘根据燃料油的洁净度及燃烧器的使用率清洗8-15日；清洗方法：取下燃烧器，用化油器清洗剂清洗稳焰盘，去除积碳、结焦，保持盘面缝隙通畅。同时，检查点火电极间隙2.5 mm。电极与其他部件的间隙。不能搭铁；清洁喷油头及油管每三个月清洁一次，清洗方法:用高压空气对准喷油嘴吹，疏通油路。不要用化油器清洗剂清洗喷油嘴；清洁过滤网、感光器、溢油槽根据使用情况及时清洁。

超低氮燃烧器报价-超低氮燃烧器-无锡布尔泰能源由无锡布尔泰能源科技有限公司提供。无锡布尔泰能源科技有限公司（www.burntech.cn）为客户提供“工业燃烧器,锅炉燃烧器,低氮燃烧器”等业务，公司拥有“布尔泰”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在江苏无锡有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：李总。