

美国杜邦TPEE(中国杜邦欢迎您)

产品名称	美国杜邦TPEE(中国杜邦欢迎您)
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

代理商优势:证书齐全,正规渠道,价格合理,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、等

因塑料行情每天都会有变动,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别,仅供参考!请谅解。

了解更多,型号,价格,物性,欢迎致电:宁波塑峰华(王经理)

供应美国杜邦Hytrel TPEE热塑性聚酯弹性体 以下是部分型号说明表!

型号:TPEE Hytrel? DYM250S BK472

性能:注塑级,中等模数树脂,注射成型,应用空气袋部署的门。

型号:TPEE Hytrel? DYM350BK

性能:注塑级,中等模数聚酯合金,注射成型,应用空气袋部署的门。

型号:TPEE Hytrel? BM6574 BK316

性能:通用级,增塑剂,高性能树脂,挤压吹塑成型,高粘度,耐老化高达150 ° C,耐高温性能。

型号:TPEE Hytrel? HTR4275 BK316

性能:通用级,热稳定,增塑剂,高性能树脂,挤压吹塑成型,高粘度,熔体强度,耐高温性能。

型号:TPEE Hytrel? HTR6108

性能:挤出级,稳定剂,低熔点,不变色,专业树脂增塑剂挤压,高粘度,良好的抗疲劳性能,卓越的

屏障。

型号：TPEE Hytrel? HTR8068

性能：阻燃级，阻燃，不变色，稳定剂，增塑剂专业树脂，注塑和挤压，阻燃UL94V-0级 @ 1.5毫米，防滴。

型号：TPEE Hytrel? HTR8303

性能：挤出级，热塑性聚酯弹性体，耐高温性能，耐化学性，挤压应用程序。

型号：TPEE Hytrel? HTR8136BK

性能：吹塑挤出级，热稳定，增塑剂，高性能树脂，挤压吹塑成型，高粘度，熔体强度，力学性能，抗疲劳耐高温。

型号：TPEE Hytrel? HTR8139BK

性能：吹塑挤出级，热稳定，增塑剂，高性能树脂，挤压吹塑成型，高粘度，熔体强度，力学性能，抗疲劳在高温。

型号：TPEE Hytrel? HTR8163HVBK

性能：挤出级，热稳定，增塑剂，高性能树脂，挤压，低温冲击，优良的热老化，抗疲劳和裂纹扩展阻力，应用气闸管。

型号：TPEE Hytrel? HTR8223 BK320

型号：TPEE Hytrel? HTR8341C BK320

性能：吹塑挤出级，热稳定，增塑剂，挤压吹塑成型，高粘度，熔体强度，优越的机械性能，耐高温性能，优越抗疲劳，耐磨，耐油。

型号：TPEE Hytrel? HTR8441 BK316

性能：吹塑级，热塑性聚酯塑料，吹塑成型。

型号：TPEE Hytrel? HTR8539 BK316

性能：挤出级，高性能树脂，增塑剂，挤压成型。

型号：TPEE Hytrel? HTR8636 NC010

性能：挤出级，不变色，稳定器，挤压成型。

型号：TPEE Hytrel? HTR8685 BK022A

性能：吹塑级，吹塑，高熔体粘度。

型号：TPEE Hytrel? HTR8730 BK320

性能：吹塑级，高粘度，热塑性聚酯弹性体，吹塑成型。

型号：TPEE Hytrel? 3078

性能：挤出级，不褪色，稳定剂，增塑剂专业树脂，热塑性技术成型，熔体铸造，挤压成型，优良的耐冲击到-40 ° C。

型号：TPEE Hytrel? 3078FG

性能：通用级，高性能，热塑性弹性体，食品合规特异性。

型号：TPEE Hytrel? 4056

性能：通用级，稳定剂，低熔点，不变色，高性能树脂，增塑剂，挤压和复合，高耐冲击到-40 ° C，优良的机械性能。

型号：TPEE Hytrel? 4556

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，优异的耐冲击到-40 ° C和一致的-40 ° C之间，力学性能和110 ° C。

型号：TPEE Hytrel? 4068

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，优异的耐冲击到-40 ° C。

型号：TPEE Hytrel? 4068FG

性能：通用级，高性能，热塑性聚酯弹性体，食品合规特异性。

型号：TPEE Hytrel? 4069

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，优异的耐冲击到-40 ° C，良好的机械性能高达110 ° C。

型号：TPEE Hytrel? 4053FG

性能：通用级，低模量，高性能，热塑性弹性体，食品合规特异性，挤出和注塑成型。

型号：TPEE Hytrel? 5526

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑，高流量，良好的耐冲击到-40 ° C，力学性能高达120 ° C。

型号：TPEE Hytrel? 5556

性能：通用级，热塑性塑料，注塑和挤压成型。

型号：TPEE Hytrel? 5555HS

性能：通用级，热稳定，增塑剂，专业树脂，注塑和挤压成型，良好的耐冲击到-40 ° C，力学性能高达135 ° C。

型号：TPEE Hytrel? 6356

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，杰出的机械性能高达120 ° C，优良的耐油，液压液，油脂阻力。

型号：TPEE Hytrel? 7246

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，杰出的机械性能高达120 ° C，优良的电阻，低渗透。

型号：TPEE Hytrel? 8238

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色树脂，注塑和挤压成型。

型号：TPEE Hytrel? 6646 NC010

性能：通用级，不变色，稳定器，可热塑性塑料，注塑和挤压成型。

型号：TPEE Hytrel? 6359FG NC010

性能：食品级。

型号：TPEE Hytrel? G4074

性能：通用级，热稳定，增塑剂树脂，注塑和挤压成型。

型号：TPEE Hytrel? G4774

型号：TPEE Hytrel? G5544

性能：通用级，热稳定，增塑剂树脂，注射模塑和挤压成型。

型号：TPEE Hytrel? G5564

性能：通用级，热稳定，增塑剂树脂，注射模塑和挤压成型，低温耐冲击，优良的机械性能，良好的电阻力。

型号：TPEE Hytrel? G3548L

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色树脂，注塑，挤出成型，低温耐冲击，优良的机械性能。

型号：TPEE Hytrel? G4078W

型号：TPEE Hytrel? RS 40F3 NC010

性能：注塑级，高流动性，低模量等级，至少含有50%的可再生原料按重量，注塑成型。

型号：TPEE Hytrel? RS 40F5 NC010

性能：通用级，低模量等级，至少含有50%的可再生原料按重量，热塑性塑料，注塑和挤压成型。

价格：电议 元/千克（以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后（当天）发货

公司开具：可开具13%增值税发票

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

郑重承诺：本公司所售原料均为原厂原包装正牌料.以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。