

# 钢板玻镁板 美德建材 泰州玻镁板

产品名称	钢板玻镁板 美德建材 泰州玻镁板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

## 产品详情

玻镁防火隔音板产品优势：？

- 1) 防火规范的要求:防火等级达A1级。良好的防火性能，不燃性达到GB8624-1997A1级1.) 2) 隔声量大：最di隔声量达37dB.？3.) 环保防火：完全满足环保E0级:100%不含石棉，钢板玻镁板，遇火无烟无毒，营造绿色健康生活空间。？4.) 防爆裂：可防外物撞击后的爆裂，在潮湿环境可正常使用。？
- 5.) 耐候耐久性：产品具有耐水性，耐热性，抗紫外线，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。防霉、防jun、防虫、防白蚁。？
- 6.) 安装方便：可刷可裁，方便与其他装饰材料并行安装。

玻镁防火板原材料、半成品要求？

- 1.结构主件：檩条为C型钢 ( C160\*60\*20\*2.0)、？12+套管应符合设计要求。??
- 2.紧固材料：she钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料。？3.罩面板材：防火封堵板，规格为2000\*1000\*10mm，本工程的板材厚度为10mm，镁晶玻镁板，无填充材料。？
- 4.进行封板前，必须与机电等安装专业进行沟通，待其他专业完成墙内的管线后并签认允许下道工序施工单后方可进行面板安装。

玻镁装饰板/玻镁砂光板/覆膜玻镁板墙面施工工艺

## 1、材料要求：？

1.1木材的树种、规格、材质等级，应符合设计图纸要求及《木结构工程施工及验收规范》的规定。？

1.2龙骨料一般用红松烘干料，含水率不大于12%，材质不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等缺陷，彩钢玻镁板，并预先经防腐处理。？1.3衬板选用15mm厚细木工板。？1.4面板采用蛛丝吸音板。？

1.5辅料：粘贴剂、防腐剂、乳胶、（纯度应在75%以上，不含游离，它的粘度应通过120#筛）；钉子：选长度规格应是面板厚度的2-2.5倍。？2、主要工具？

小电动台锯、小电动台刨、手电钻、木刨子、大中小槽刨、木锯、细尺刀锯、父子、锤子、平铲、冲子、螺丝刀、方尺、割角尺、小钢尺、靠尺板、线坠、墨斗等。？3、施工作业的相关条件？

3.1安装木护墙板的结构面及洞口圈梁处应预埋好木砖或铁件。？

3.2木护墙板的骨架安装应在安好门窗口、窗台板后进行，钉装面板应在抹灰墙面及地面做完后进行。？

3.3木材的干燥应满足规定的含水率，泰州玻镁板，护墙龙骨应在须铺贴刨平后刷防腐剂。？

3.4施工前将机具设备安装好，并连接好电源，并进行试运转。

钢板玻镁板-美德建材(在线咨询)-泰州玻镁板由德州美德建材有限公司提供。钢板玻镁板-美德建材(在线咨询)-泰州玻镁板是德州美德建材有限公司（[www.dzmeide.com](http://www.dzmeide.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司（[www.mdmzfg.com](http://www.mdmzfg.com)）还是从事上海纤维增强镁质风管，北京排烟镁质风管，陕西硫酸镁镁质风管的厂家，欢迎来电咨询。