

高分子板颜色 三塑耐磨材料 高分子板

产品名称	高分子板颜色 三塑耐磨材料 高分子板
公司名称	德州市三塑塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号
联系电话	15165916007

产品详情

高分子耐磨板它综合了大部分塑料的优越性能，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能，这六个特性是目前塑料中所具有的数值，近年来这种新型塑料制品在欧美各国得到广泛使用，需求量越来越大。同样，在我国超高分子量聚乙烯制品应用也越来越广泛，是我国“九五”计划《优先发展的高新技术产业化重点领域指南》的推广项目。

高分子耐磨板抗老化性：性能稳定，高分子聚乙烯板，抗老化性好，地面、地下埋设均可，50年不老化。按ASTM方法测定（负荷4.6kg/cm²），高分子板颜色，热变形温度为85℃，使用温度可达90℃，特殊情况下，允许在更高的温度下使用。UHMW-PE是一种韧性的材料，它的耐低温性能也非常优异，在-269℃低温下，仍具有一定的延展性，而没有脆裂迹象。但线膨胀系数较大，高分子板，导热性很差，低吸水性高分子板，所以在设计制品时，要给予充分注意。

高分子耐磨板电性能：体积电阻大，击穿电压达50KV/mm，介电常数为2.3。在较宽的温度及频率范围内，适宜用作电气工程的结构材料。高分子耐磨板缺点：表面硬度低，机械强度不高，热变形温度较低，耐高温性能较差以及加工困难等。为填补这些不足，可进行相应的改性。本身无腐蚀性，具有生理惰性和生理适应性。美国食品与药品管理局（FDA）和美国（USDA）允许它用于与食品和药品接触的场合。

高分子板颜色-三塑耐磨材料-高分子板由德州市三塑塑料制品有限公司提供。德州市三塑塑料制品有限公司（www.dzsansu.com）位于山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前三塑耐磨材料在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。三塑耐磨材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。三塑耐磨材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。