

# 美国诺贝4S熔接机报价 住维通信 美国诺贝4S

产品名称	美国诺贝4S熔接机报价 住维通信 美国诺贝4S
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

## 产品详情

### 86S型单芯光纤熔接机美国诺贝4S

推出的86S型单芯光纤熔接机是一款既可用于FTTH工程，也可用于光纤干线工程接续的高性价比熔接机。它采用了4马达式对芯设计，在纷繁复杂的施工现场能够更好地适应周围的环境，大大提高了接续成功率和质量，美国诺贝4S光纤熔接机，同时也降低了您的成本投入。另外，86S配备了彩色触摸屏，美国诺贝4S熔接机报价，全新设计的人机交互菜单相信能让您的使用更加得心应手。

彩色触摸屏，操作简便

光纤显示和放大倍数X/Y单独或同时显示；300倍/200倍光纤观察方式双轴观测；5.0英寸彩色LCD触摸屏  
拉力试验1.96~2.25N对应热缩管60mm/40mm/20mm单芯以及各类皮线光缆和热熔接头使用套管电极棒寿命放电5000次以上电池熔接加热次数200次以上通信接口USB2.0（Mini-B）用于PC连接，支持因特网联网软件升级操作条件海拔0~5,000m，风速15m/s，温度-10~+50，相对湿度0~95%非冷凝

### 美国诺贝86S光纤熔接机美国诺贝4S

美国诺贝86S光纤熔接机熔接/加热模式100个熔接模式和30个加热模式平均熔接损耗0.02dB (SMF)，0.01dB(MMF)，0.04dB(DSF)，0.04dB(NZDSF)熔接时间ULTRA FAST模式：6秒，SM FAST模式：7秒，SM AUTO模式：10秒加热时间250 μm涂覆直径，Slim60mm/40mm套管：15秒250 μm涂覆直径，美国诺贝4S光纤熔接机报价，FP-03套管：23秒900 μm涂覆直径，FP-03套管：25秒熔接结果存储15000个记录，100个

稳定的熔接损耗，单模光纤0.05db，多模光纤0.02db熔接机内置含有操作说明的视频 适用于皮线缆和热熔快接等多种光缆的熔接机体坚固耐用，ipx2级防水、ip5x级防尘、耐冲撞和跌落（经过76cm 5面自由落体测试）工作条件非常宽泛，能胜任高低温下工作，工作温度范围-10 至+50；能胜任高海拔地区的

工作，海拔0至6000m。适用范围：

0~5，美国诺贝4S，000m，风速：15m/s，温度：-10~+50，湿度：0~95%RH三防性能防震：76cm高度的5面向下坠落防雨：降水量在10mm/hr的情况下10分钟防尘：暴露于灰尘中（0.1~500 μm大小的硅酸铝颗粒）

优异的性能

5秒快速熔接 / 9秒高速加热

美国诺贝86S光纤熔接机超低熔接损耗0.01dB(标准值)

美国诺贝86S光纤熔接机适用光纤类型SM / MM / DS / NZDS/BIF/UBIF包层直径80-150um涂覆层直径100 - 3000um光纤切割长度5 - 16mm平均熔接损耗SM: 0.02 dB，MM: 0.01 dB，DSF：0.04 dB，NZD 0.04dB，熔接时间6秒加热时间9秒电极使用寿命5000次熔接程序300个加热程序100个自动加热功能具有自动加热开始功能热缩管类型20/40/60mm光纤夹具类型固定通用夹具或专用光纤夹具拉力测试1.96N

美国诺贝4S熔接机报价-住维通信(在线咨询)-美国诺贝4S由南京住维通信科技有限公司提供。“光纤熔接机,光缆牵引机,光缆普查仪,光纤测试仪”就选南京住维通信科技有限公司（[www.nj1988.cn](http://www.nj1988.cn)），公司位于：南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室，多年来，住维通信坚持为客户提供好的服务，联系人：孙志军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。住维通信期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.njzwtxt.com](http://www.njzwtxt.com)）还是从事南京光纤熔接机维修，维修点光时域反射仪，光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家，欢迎来电咨询。