

4.3米焦炉四大车 焦炉 张家港长力

产品名称	4.3米焦炉四大车 焦炉 张家港长力
公司名称	张家港长力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市乐余镇乐丰路6号
联系电话	18261888010

产品详情

捣固机弹性轮主要技术特点

1. 金属弹性元件比橡胶弹性元件抗i疲劳，焦炉，寿命长；
2. 弹性轮的结构便于弹性元件在线调整；
3. 采用金属弹性元件制作的捣固机弹性轮具有高弹性和耐久性，夹锤传动力学特性相对***稳定，性能**
*优越，不受节气影响，弹性元件使用寿命可达数年以上(按无限寿命设计)；
4. 弹性轮径向弹性变形全是有效工作变形，其范围可以达到6mm以上，6.7焦炉机械，并可较长时期正常使用；
5. 弹性轮的结构设计具有弹性与刚性互补的夹锤传动转矩特性，优于其它现有技术；
6. 具有良好的越野性，适应锤杆磨耗不均所造成板厚严重高低不平的工况条件，有效延长锤杆使用寿命；
7. 具有优越的性价比；
8. 可配套于大型焦炉（6.25m）密集型（36锤）的现代化排锤捣固设备，大幅提高捣固功效。

延迟焦化装置主要由8个部分组成： 焦化部分，主要设备是加热炉和焦炭塔。有一炉两塔、两炉四塔，也有与其它装置直接联合的。 分馏部分，主要设备是分馏塔。 焦化气体回收和脱硫，主要设备是吸收解吸塔，捣固焦炉四大车，稳定塔，再吸收塔等。 水力除焦部分。 焦炭的脱水和储运。 吹气放空系统。 蒸汽发生部分。 焦炭焙烧部分。国内选定炉出口温度为495～500℃，焦炭塔顶压力为0.15～0.2 Mpa。

熄焦车的用途

熄焦车开始工作是在焦炉推焦的侯，在熄焦车到达指i定炭室下方的时候，会发出准备完毕的信号给四车联动系统，在判断其它车辆准备到位时，开始推焦，这时熄焦车用来承接由导焦车导出的1000摄氏度左右的焦碳，并由电机车牵引送入熄焦塔而后将冷却了的焦炭运往晾焦台卸出，一次熄焦操作结束。熄焦车用于6米焦炉上，它是用来装载由焦炉出来温度约1000 的赤热的焦炭。并由电机车牵引送入熄焦塔熄焦，而后将玲却了的焦炭运往焦台卸出，熄焦用水温度~80 ，水质含酚，循环使用。

4.3米焦炉四大车-焦炉-

张家港长力(查看)由张家港长力机械有限公司提供。张家港长力机械有限公司(www.cljx.com)是江苏苏州,环保设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在长力机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创长力机械更加美好的未来。