

电捕焦油除尘器 福建电捕焦油器 裕久隆环保

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 电捕焦油除尘器 福建电捕焦油器 裕久隆环保 |
| 公司名称 | 湖北裕久隆环保电气设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号 |
| 联系电话 | 18672154498 18672154498 |

产品详情

湿式电除尘器是一种用来处理含湿气体的高压静电除尘设备，管式电捕焦油器，在燃煤电厂中通常布置在脱硫设备后，福建电捕焦油器，其工作原理和干式电除尘器基本相同，都要经历电离、荷电、收集和清灰四个阶段，国内已有个别大型燃煤电厂将湿式电除尘器运用后，实现出口粉尘 $1\text{mg}/\text{Nm}^3$ 以下的“近零排放”，其采用的技术路线主要包括SCR脱硝装置、低温省煤器、低低温电除尘器、协同除尘湿法脱硫塔和WESP，该技术路线的zui大特点既利用了低低温除尘器的高效除尘性能，同时通过改造脱硫塔内部结构和增加高效除雾装置提高脱硫塔的协同脱除粉尘的能力，zui后通过WESP的深度净化处理，使zui终出口粉尘排放确保小于 $1\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。对于袋式除尘器来说，入口含尘浓度将直接影响下列因素：压力损失和清灰周期。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

电捕焦油器厂家为社会的碧海蓝天做出贡献，电捕焦油除尘器，随着人们的环保意识逐渐的提高，再加上政府的大力监督，国家推行了绿色环保的行动。越来越多的企业为了相应国家的号召，电捕焦油器厂家直销开始投资安装电捕焦油器设备。它应用消费设备的排风管或密闭罩作为极板，在罩或管内安设放电极，接上高压电源而构成电场。同时也为了改善我们的空气质量，为社会的碧海蓝天做出贡献，为了更好的减少企业生产时的废气，灰尘等物品的传播，同心圆式电捕焦油器厂家，所以按照电捕焦油器是必不可少的设备。

对于袋式除尘器来说，入口含尘浓度将直接影响下列因素：压力损失和清灰周期。入口浓度增大，同

一过滤面积上积灰速度快，压力损失随之增加，结果是不得不增加清灰次数。滤袋和箱体的磨损。在粉尘具有强磨蚀性的情况下，其磨损量可以认为与含尘浓度成正比。预收尘有无必要。预收尘就是在除尘器入口处前再增加一级除尘设备，也称前级除尘。2、因为袋式除尘器的性能取决于湿空气的实际过滤风速，因此，如果袋式除尘器的处理温度已经确定，而气体的冷却又采取稀释法时，那么这种温度下的袋式除尘器的处理风量还要加算稀释空气量。排灰装置的排灰能力。排灰装置的排灰能力应以能排出全部收下的粉尘为准，粉尘量等于入口含尘浓度乘以处理风量。操作方式。袋式除尘器分为正压和负压两种操作方式，为减少风机磨损，入口浓度大的不宜采用正压操作方式。

电捕焦油除尘器-福建电捕焦油器-裕久隆环保由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司（www.hbyjlhb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。95%，转换效率可以高达93%以上，比较工频电源的功率因数和转换效率至少节电25%。裕久隆环保——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号，联系人：谢先生。