

矿用立井防爆盖,自复式立井防爆盖存在的意义

产品名称	矿用立井防爆盖,自复式立井防爆盖存在的意义
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	29999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:MFBL 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

矿用立井防爆盖,自复式立井防爆盖存在的意义

本立风井防爆盖为防爆盖、返风装置、重锤装置等部件组成。防爆盖采用锥形结构，分四个部分联接而成，每部分由钢板，角钢组焊成型。

返风装置为压板式。重锤装置由重锤架、滑轮、配重组成。现在的自复式立井防爆门技术得到了大幅度提高，由原来的靠吨位说话变的更轻盈，在煤矿中山一般耸着的立井门外形变得更轻巧了象蝴蝶一样有着两扇翅膀，门轴在中间，有冲击波时风门从两边打开不在存在高高冲起缓缓落下的状态，避免了由下坠过程中造成的风门或者井筒建筑的损坏更加的安全。

防爆盖采用锥形结构分四个部分联接而成，因为技术的突破让自复式立井防爆门在各大煤矿供不应求，技术是企业的中坚力量，谁能更加了解消费者的意愿，谁能做出更适合的产品，谁将会领在行业的前沿，自复式立井防爆门用于竖井巷口，远远看去像一个巨大的罐笼，通常井口直径3.5米的立井防爆门可达3吨多，大的7.5米的可达八吨左右，是重量级的防爆风门。

在风硐内台阶侧安装扶手，首先距台阶高1000mm处，采用风钻打眼预埋22×350mm钢筋，外露50mm，用水泥固定结实。每3000mm一个，共计6个。后在扶手预埋件上焊接32mm镀锌钢管作为扶手。在风井东侧放置25T吊车将4套重锤架吊到风井口安装位置。将4片防爆盖在地面组装好，使用25T吊车吊至风井安装。防爆盖安装就位后检查各部螺栓、胶垫紧固与密封状况，并设好反风装置、油槽、油塞及放油管。防爆盖安放4套套环敷设钢丝绳与重锤装置连接，并相应的配好重锤。

确保立井防爆门可以安全良好的运行，，为煤矿安全生产提供了强有力的保障应严格按照厂家随机提供的使用说明书安装防爆门，重锤块可按照实际需要增减，以保证风机停止运转时能自动升起防爆门，重锤支架安装时应将滑轮销轴涂以润滑油。用液体密封，密封介质采用68#液压油。为经常保持设计油位，应在油井内设一标记，以便控制油量，该标记由现场根据实际情况自行设置