

WANTE万特蓄电池AT12150 系列说明及简介销售

产品名称	WANTE万特蓄电池AT12150 系列说明及简介销售
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:WANTE万特蓄电池 化学类型:免维护蓄电池 型号:AT12150
公司地址	山东济南
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

WANTE万特蓄电池AT12150 系列说明及简介销售

WANTE万特蓄电池（中国）能源有限公司公司创建于1991年，2011年在深圳中小板上市。WANTE万特蓄电池公司在新能源领域，面向海内外市场，向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统集成电源产品和解决方案。公司目前拥有总资产20亿元，员工2000余人，下属三家全资子公司，是全球同业企业。

Wante battery (China) energy Co., Ltd. was founded in 1991 and listed on Shenzhen small and medium-sized board in 2011. Wante battery company provides customers with energy storage power supply, standby power supply, power supply and system integrated power supply products and solutions in the field of new energy, facing domestic and foreign markets. At present, the company has a total assets of 2 billion yuan, more than 2000 employees, three wholly-owned subsidiaries, and is a world-renowned peer enterprise.

和谐WANTE万特蓄电池。诚信是WANTE万特蓄电池文化的核心，也是企业的立业之本。一直以来，WANTE万特蓄电池公司始终以市场为导向，以客户为中心，以管理为基础，自信创新，自强超越，在发展企业的同时，不断改善员工福利和工作生活条件，确保产业链相关方实现共赢，确保企业与环境和谐相处。公司积极参与捐资助学、关爱弱势群体、灾后重建、新农村建设等社会公益事业建设，利于他人、利于社会的爱心文化和从善思想是圣阳人一致行为的准则。“让客户满意，让员工幸福，让政府放心”是建设和谐圣阳的不懈追求。

Harmony wante battery. Integrity is the core of wante battery culture and the foundation of the enterprise. For a long time, wante Battery Co., Ltd. has always been market-oriented, customer-centered, management-based, self-confident, innovative, self-improvement and transcendence. While developing the enterprise, it has constantly improved employee welfare and working and living conditions, ensuring the win-win situation of relevant parties in the industrial chain, and ensuring the harmonious coexistence of the enterprise and the environment. The company

actively participates in the construction of social public welfare undertakings such as donation, care for vulnerable groups, post disaster reconstruction, new rural construction, etc., which is beneficial to others and the society. The love culture and good thinking are the guidelines for the consistent behavior of Shengyang people. "To satisfy customers, to make employees happy, to reassure the government" is the unremitting pursuit of building a harmonious Shengyang.

万特蓄电池产品特性：1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

Features of waste battery: 1. No water replenishment and simple maintenance. The special design overcomes the phenomenon of electrolytic water loss in the charging process of the battery. The volume and specific gravity of the battery hardly change in the use process, so the battery does not need water replenishment completely during its service life, and the maintenance is simple. 2. There is no flowing electro-hydraulic fluid in the sealed, safe and simple battery. The battery can be installed and used vertically or horizontally. There is no leakage of electro-hydraulic fluid, and the battery will not produce acid mist in the normal charging process. Therefore, the battery can be installed in the office or supporting equipment room, without the need to build a special battery room, reducing the project cost. 3. The lead calcium alloy grid with good corrosion resistance is used for long service life, and the normal floating life can be more than 10 years at 25 . 4. The high-power discharge performance adopts high-quality electrode plate and glass fiber partition plate with small internal resistance, and the assembly is tight, so the internal resistance of the battery is very small. In the range of - 40 ~ 60 , the output power of high current discharge is about 15% higher than that of conventional battery. 5. Easy to install and use the battery has been fully charged when leaving the factory, and the user can install and put it into use after getting the battery.

万特蓄电池产品优点：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

Vante battery product advantages: 1. Good safety performance: no electrolyte leakage, no battery expansion and rupture under normal use.

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

2. Good discharge performance: stable discharge voltage, flat discharge platform.

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4***的振幅,16.7***的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

3. Good vibration resistance: the battery in fully charged state is completely fixed, with an amplitude of 4 * *, sixteen point seven *** Vibration frequency of 1 hour, no leakage, no battery expansion and rupture, open circuit voltage is normal.

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20***高处自然落至1***厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4. Good impact resistance: the battery in fully charged state falls from a height of 20 * to a 1 * thick hard board for three times. No leakage, no battery expansion and rupture, open circuit voltage is normal.

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1***放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

5. Good over discharge resistance: the battery at 25 in fully charged state shall be discharged with constant resistance for 3 weeks (the resistance value is equivalent to the resistance required by 1 * * discharge of the battery), and the recovery capacity shall be more than 75%.

6.耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1***充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

6. Good overcharge resistance: 25 , fully charged battery Zero point one ***48 hours of charging, no leakage, no battery expansion and rupture, normal open circuit voltage, capacity maintenance rate above 95%.

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2***放电5分钟或10***放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

7. Good resistance to high current: the battery in fully charged state will discharge for 5 minutes or 10 seconds. There is no fusing of conductive part and no deformation of appearance.

万特蓄电池应用范围： 电话交换机 办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表
无线电通讯系统 计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明
便携式电器及采矿系统 消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯 汽车电池及船用启动

Application scope of wante battery: telephone exchange (7) office automation system (2) electrical equipment, medical equipment and instruments (8) radio communication system (3) computer uninterruptible power supply (9) emergency lighting (4) power transmission and transformation station, switch control and accident lighting (10) portable electrical equipment and mining system (5) fire protection, safety and alarm monitoring (11) traffic and navigation sign signal light (6) Automotive batteries and marine starting

万特蓄电池保修服务&***;***;服务内容：

Wante battery warranty service

1、本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务

1. All products sold by our store enjoy the manufacturer's standard warranty period and service

2、保修期内由我们提供免费维修或换机服务（来回运费需由买家承担）3、本店提供免费技术咨询和疑难解答；如需工程师上门安装调试或维修，需收取相应差旅费及安装费

2. During the warranty period, we will provide free maintenance or replacement service (the buyer shall bear the round-trip freight) 3. Our shop will provide free technical consultation and troubleshooting; if engineers are required to install, debug or repair on site, they will be charged corresponding travel expenses and installation fees.

如属下列情况之一，不在保修之列：

In case of any of the following circumstances, it is not included in the warranty:

A 不按使用手册任意操作和使用；

A. do not operate and use it according to the manual;

B 未经同意自行改换机器而导致故障；

B. change the machine without permission, resulting in failure;

C 公害，地震，雷电以及人力不可抗拒的自然因素

C. public hazards, earthquake, lightning and the irresistible natural factors of manpower

温馨提示：

reminder:

本公司销售的产品均为1000%全新原装正规产品，绝不销售二手或者翻新的产品！

Our products are all 1000% brand new, original and regular products. We will never sell second-hand or refurbished products!

在数据中心中有很多系统和设施需要维护，而数据中心运营商可以将电气系统和消防系统交由第三方机构的人员负责，而不完全由内部工作人员进行维护。

维护对于确保关键任务数据中心的可靠性至关重要，但是任何在带电设备上进行的工作都可能使数据中心工作人员面临风险。运营商可以将某些硬件维护工作交给内部工作人员，并将容易导致损坏的更复杂的系统和设施的维护工作交给第三方服务提供商，以避免代价高昂的错误操作或意外的停机时间。

的数据中心维护人员知道如何使维护的硬件设备正常运行，并关闭不必要的设备而不会发生意外。内部工作人员可能同样十分谨慎，但是开展这些任务或维护组件可能超出他们的常规工作或知识范围。

并不是每个数据中心都是相同的，数据中心运营商也不一定总是拥有足够或经验丰富的技术人员。为了确保每次都获得更好的维护，需要编写书面清单以供技术人员遵循和审核任何服务提供商的文档。在采用第三方维护服务之前，还需要仔细检查所有认证要求。

保持数据中心冷却

机房空调是一种容易出故障的机械设备，因此需要定期维护。对于内部工作人员来说，应该例行更换过滤器，维护冷水机组、冷却塔、节能器或干式冷却器。

数据中心的空气调节器(CRAC)和空气处理器(CRAH)被归类为精密空调。数据中心设施人员可以检查皮带运行和制冷剂的液位，而空调制造商的认证服务人员将这些部件作为其数据中心维护例行程序的一部分。

现代设备都具有传感器，可提供读数，供技术人员分析以检测即将发生的故障。很小的轴振动可能是一个关键指标，但未经训练的工作人员可能不会重视。

数据中心的冷却系统如今越来越复杂，有的还包括直接驱动风扇和带有可自动调节容量的变频驱动器的压缩机。另外，计算机房空气调节器(CRAC)和计算机房空气处理器(CRAH)部署在数据中心，或者冷却器顶置，或者并排放置。

液体冷却变得越来越普遍，还有的采用了后门热交换器甚至液体直接冷却处理器技术。集成控制系统可以将这些组件整合在一起，并要求技术人员定期监护，这为数据中心维护工作带来了更多的工作量和风险。

电源和电气系统的处理

为了检测设备是否过热，人员应该每年对电力系统进行红外扫描。这需要打开带电设备并对其进行操作，因此技术人员必须穿上防护服以防止潜在的弧闪。完成这些工作需要工作人员具有丰富的经验，才不会造成伤害。

数据中心的电源系统普遍采用UPS电源，而当电源发生故障时，一些电池很可能会失效。维护和更换电池需要经过培训认证的人员实施，因为如果电池开放式端子发生短路会对工作人员造成人身伤害。

UPS电池有几种主要的电池类型：阀控式铅酸电池是常见的类型，但通常只能使用三到五年。锂离子电池是新的类型，并且使用寿命可能会更长，但是在材料性能和安全方面还存在一些问题，有些数据中心禁止在建筑物内使用锂离子电池。传统铅酸蓄电池可以使用25年，但需要进行特殊的房间设置并需要定期检查酸液液位。

数据中心工作人员需要对电池采用监控措施。某些UPS电源具有内置仪表，并提供附加硬件选项。

飞轮UPS非常可靠，但在10年的使用时间内需要更换轴承。而其电动发电机组和备用发电机是机械设备，需要常规维护。

即使工作人员不愿意中断市电查看UPS电源能否正常工作，也应在实际负载条件下测试UPS。人员会采用模拟负载来模拟数据中心设备，因此可以查看UPS电源是否可以支持实时负载或必须更换。

作为备用电源的柴油发电机中的自动转换开关需要定期维护，但由于可能没有安装旁路开关，因此很少对其进行处理。如果没有旁路开关，就无法在不转移有载负载的情况下测试自动转换开关，因此它可能是电源供应链中弱的一部分。数据中心采用红外扫描进行检测时需要检测这一组件。

维持消防设施

火灾探测和灭火系统在维修时具有一定的风险，因此任何维修应由经认证的人员进行。无论是基于水还是基于气体的消防设备，在数据中心维护期间必须禁用，以防止触发警报或导致整个数据中心关闭。

维护人员必须检查基于气体消防系统的液位和压力，必须验证气体系统的控制系统操作，必须对所有类型的探测器进行测试，以确保它们仍然可以正常运行。另外，必须清除早期烟雾探测系统吸气管中的小孔，以清除灰尘和障碍物，这些颗粒有可能激活高度敏感的消防系统。