

# 熔喷布行业加湿器

产品名称	熔喷布行业加湿器
公司名称	昆山宁泰环境科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宁泰加湿器 型号:NTCS-12 产地:苏州
公司地址	昆山市周市镇康家路1号7号房二楼（注册地址）
联系电话	18952452331

## 产品详情

### 熔喷布行业加湿器

熔喷布行业加湿器优势：

【布品重量】在熔喷布、无纺布加工及存储中可防止水分流失，这会让重量损失从常见的4%降至0.5%。

【布品质量】准确的喷雾加湿可保持熔喷布、无纺布纤维的强度和弹性，从而生产出更优质的产品;而且脱线的减少也降低了浪费。

【变硬发脆控制】因产生变硬发脆会导致产量及质量的降低、机器停滞、职工不适，甚至事故的发生。提高湿度即可自然消除变硬发脆、缓解以上问题。

【纺丝效率】合理的喷雾加湿可减少熔喷布、无纺布加工过程中断裂、降低机器故障率，同时减少成品中的断点及结点。

【职工健康】喷雾加湿还可为熔喷布、无纺布生产车间提供5-10 ° C的冷却降温，同时抑制飞花、扬尘及毛絮。这样就可以为职工提供更为健康和高效的环境。

熔喷布行业加湿器功能特点：

1. 外观小巧新颖，运输方便，操作简洁。
2. 集成式雾化机芯，超静音设计，雾化片可更换。
3. 雾化颗粒直径1-5微米.无水滴，减少腐烂，提高耐储性。

4. 功率低，效率高，加湿均匀。
5. 先进导风设计，具有延时功能，特殊定制三防风机（防水，防潮，防雾回流），
6. 多种控制方式。
7. 采用环形变压器，具有良好的输出特性和抗干扰能力。

#### 熔喷布行业加湿器参数

标题 NTFZ-12/NTFZ-15 工业超声波加湿器		
型号	NTCS-12	NTCS-15
制雾量：	12kg/h	15kg/h
功率：	600w	900w
电压：	220v50Hz	
控制方式：	手动、时间	
规格	520*300*300（长宽高）	
出雾口：	110mm 双口	