

# MMB1.4\*1.8矿用井下防水密闭门安装要求

产品名称	MMB1.4*1.8矿用井下防水密闭门安装要求
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MMB1.4*1.8 名称:矿用井下防水密闭门 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

选择我们公司的防水防火密闭门，会让您买的放心用的舒心。

1.4\*1.8防水密闭门安装要求1) 钢质防火门安装前，须进行检查，如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形，应修复后方可进行安装。2) 将预理工字钢位置的井巷及地面预留相应尺寸，已保证门可以放入。3) 门运入安装现场后，将配件工字钢装于门两侧。4)防水密闭门的开启方向必须为疏散方向（向外开启）。5) 将门撑起固定垂直，按图所示（门框中心线与井巷中心线重合）6) 门框下槽钢面与地面150mm距离。7) 上下所留预理工字钢槽钢，可根据现场实际情况相应改短。减少长度不得大于150mm。8) 采用浇筑混凝土，浇灌墙体厚度不小于0.8m。9) 所有预埋件均需买入混凝土内，门框与墙碚为一整体，上下铰页孔同心。10) 铰页的活动部分应经常注入油脂，各部件至少每年维修保养一次。

11) 密封胶条应经常涂滑石粉，防止老化。12) 安装框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护24h以上方可正常使用。防水密闭门主要的组成部分有：门框，预埋件，门体，拉紧装置。其中门框是由槽钢，工字钢组成；预埋件是槽钢做成，防水密闭门的预埋件可以直接焊接在门框上也可以做成分体的用螺栓连接，在订购时可以根据巷道实际情况选购；门体是由面板和井板组合而成；拉紧装置是由螺杆和楔形滑块组成。 、防水防火密闭门安装具子，给出防水密闭门安装轴线。 、对经过该位置的电缆、管线进行套管，套管长度为1米， 、对巷道四周掏槽，掏槽深度300mm，宽度600mm。 、在槽内打双排梅花形锚杆眼，眼深为1000mm，间排距为200mm×500mm，选用 18mm~20mm的螺纹钢做锚杆，锚杆眼与锚杆之间用锚杆树脂胶结，胶结长度为800mm，锚杆布设方向尽量与巷道岩面垂直。

防水防火密闭门的型号有很多，常用的有四种，如果您需要不同尺寸的也可以加工定做。定做时候需讲明参数和标准，谢谢合作！