

哈密一体化泵站

产品名称	哈密一体化泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。一体化污水提升泵站是污水，雨水，饮用水及废的提升设备，是集成式一体化泵站，它以地埋式安装，该玻璃钢泵站的筒体采用纤维缠绕GRP玻璃钢材质制成的，内部由潜污泵，耦合装置，管道，阀门，仪表，GPS远程控制系统及通风系统等组成。江苏宇轩自动化设备有限公司统一生产组装后运至现场安装的钥匙泵站，安装方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可作为传统排污泵站的替代品，市政排水，生活小区及农村污水建设改造应用。哈密一体化泵站一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。一体化泵站哈密一体化泵站带内部检修平台及地面控制柜的标准立式污水泵站进行出厂预装测试，现场安装方便快捷，系统可靠..控制柜放在顶盖或地面上，也可放在设备间..可露装使用也可搭建检修室，可设置吊装装置，便于水泵及网架安装维护..

一体污水提升泵站多罐体组合污水泵站是中大型泵站，由多个标准立式泵站组成。一体化泵站不能随意改动内部连线。如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方，控制线zui好加磁环或用双绞线，以免空调受到干扰而失灵，尤其是变频空调、天井式空调必须使用机器本身自带的信号控制线，不得自己加长线或不使用机器自带线。螺钉要拧紧，松动会导致过热或部件失灵，有起火危险。接线时依照线路图或电气控制原理，按颜色、标识符号对应进行连接。用线夹和固定螺钉，固定电源连线及信号控制线。