

厂家直销不锈钢产品

产品名称	厂家直销不锈钢产品
公司名称	广州共誉不锈钢流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广海路4号之一104房
联系电话	13302284605

产品详情

主营产品：不锈钢分水器 不锈钢集水器 空调分水器 地暖分水器 自来水分水器 不锈钢稳流管 分配器 水表柱 表前立柱 不锈钢卡压管件 不锈钢活接 不锈钢外牙直接 等等。

一、产品说明：

- 1、材质：不锈钢（304、316）；
- 2、连接方式：螺纹牙接；
- 3、分水路数：2-10路。
- 3、厚度：1.2mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm
- 4、主管规格：DN65、DN50、DN40、DN32、DN25、DN20、DN15
- 5、支管规格：DN25、DN20、DN15
- 6、中心间距：120mm、150mm、160mm、170mm、180mm、200mm

二、技术指标：

- 1、执行标准：参考GA11—91《分水器性能要求和试验方法》生产；
- 2、密封试验:加压到1.6MPa并保压2min，分水器各连接部位泄漏总量每分钟不大于1mL；
- 3、强度试验：加压到2.4MPa并保压2min，分水器本体无泄漏现象，部件没有变形；
- 4、盐雾试验：经盐雾腐蚀试验箱96h喷雾试验，无起层、剥落或点蚀凹坑；

- 5、开启力测定：加压到1.6MPa时用标准测力计测量阀门开启力，阀门启闭灵活，无卡阻现象；
- 6、外观质量检验：表面无结疤、裂纹、砂眼，外表经打磨抛光后无明显焊接痕迹。

性能参数

流量范围：4 ~ 20000 m³/h

过滤精度：100 ~ 3000 μm

工作压力：0.1 ~ 1.0 Mpa

压力损失：0.016 Mpa

排污阀口径：DN 50 mm

排污时间：10 ~ 60秒

适用温度：95°C

电源：交流三相380V/50Hz

控制界面：数显、旋钮、开关