

褶皱式350*240*660除尘滤筒 聚酯纤维除尘过滤器

产品名称	褶皱式350*240*660除尘滤筒 聚酯纤维除尘过滤器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	60.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

褶皱式350*240*660除尘滤筒 聚酯纤维除尘过滤器介绍：

除尘滤筒是由一定长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨，安装简便。

滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6m/min。

滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用，也适于一些老式袋除尘器的改造用。

除尘滤筒的特点：

1、大大提升有效的过滤面积；

2、保证一个低而平稳的压差，提升流通风量；

3、滤筒元件小巧，便于安装；

4、特别适用于粉尘浓度大的行业。

褶皱式350*240*660除尘滤筒 聚酯纤维除尘过滤器常用规格参数

320X220X600 325X215X600

350X240X100

320X220X660 325X215X660

350X240X400

320X220X750 325X215X900

350X240X700 320X220X880 325X215X1000

350X240X750

聚酯纤维除尘滤筒350*240*660-设计性能

敞开式折褶设计

聚酯纤维

顶部开口，底部到底

内心采用镀锌防腐钢板网构件

密封带采用弹性好、强度、抗老化的闭孔丁腈橡胶

端盖板采用电镀锌材料，防锈、防腐，外部突出三爪下盘式女装

粘接剂使用进口胶水，无脱胶、电裂现象

注：滤筒女装方向尽量与地面垂直

聚酯纤维除尘滤筒350*240*660自洁式空气过滤器除尘滤心、除尘滤筒内外部均设有金属保护网，端盖、内外骨架均为电镀锌件，不生锈。滤筒滤料采用进口滤材，材质为合成纤维，根据规格不同滤筒展开面积也不同为15~25m²。过滤效率为99.99%。运行阻力小、使用寿命长，耐磨性好，能经受气流的脉冲反吹。滤筒使用密封闭孔弹性氯丁橡胶。滤筒采用脉冲、震动或逆气流清灰，清灰效果好。同时增加了滤筒的使用寿命。

1、滤筒规格：规格齐全

2、单支滤筒处理风量为：20~30m³/min;

3、单支滤筒的过滤面积为：15~25m²;

4、工作温度：—45 ~80 ；

5、过滤效率：99.99%;

