

钢七柱暖气片特点及优势-GZ715钢制圆管七柱散热器

产品名称	钢七柱暖气片特点及优势-GZ715钢制圆管七柱散热器
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	15.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:GZ715 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

详细说明

生产工艺：

片头采购--焊接--打磨--切断（立柱钢管采购-切断）--对接电焊--焊接--打磨--单片试压--组装焊接--试压--前处理--内防腐涂装--烘干--表面处理--包装--成品

钢制柱型散热器的外观新颖，结构合理，散热能力卓越，适用于各种闭式热器供暖系统。选材考究，选用优质低碳精密钢管；焊接质量可靠，采用国际**的“全自动数控双气体保护焊”生产工艺。热稳定性非常好，散热非常高；内腔洁净，涂有优质内防腐涂层，使用寿命很长；承压能力高；整体造型简洁，结构简单，安装和维护极为简便。适合各种高层建筑和中**住宅和办公场所。散热器按行业标准结合顾客要求组织生产。产品按管径分为 $\text{C}25$ 、 $50*25$ 、 $60*30$ 椭圆管三种，按单片中的柱数分为2柱、3柱、4柱、5柱、6柱五种，进出水口中心距，颜色和长度有多种供顾客选择，产品按多片联接成组出厂。散热器外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺，色彩亮丽，经久耐用，清洁方便。连接方式一般为侧进侧出，进出水口位置一般为两侧各两个，可做成同侧上进下出，异侧上进下出，异侧底进底出；为满足安装要求还可以采用下进下出连接方式。设计有专用托卡或支腿，将散热器托悬在墙壁上或支撑在地面上。

性能特点：

- （1）外形美观、新颖大方、装饰性强；耐腐蚀、承压高、重量轻、安装方便等。
- （2）散热器组装片灵活可变，易于设计，也是一种室内理想的装饰品。

(3) 安全性能高，经全自动闪光电阻焊焊接，焊接均匀一致，无夹渣，承压能力高。

(4) 工艺考究精细，色彩丰富，喷塑表面，光滑细腻，便于清洁。

(5) 内腔洁净是分户计量供暖的**选择。

(6) 散热量大，热质流动阻力小，停热后持续供暖时间长，适用于宾馆、饭店、豪华住宅、学校、工厂的大型建筑。

适用范围：宾馆、饭店、车间、厂房、居民住宅、学校等多种供暖场所。

产品选型、订货须知：

散热器选型

经济耐用型应选择钢制对流散热器和多管柱型散热器。

优点：承压高、散热性好、不烫人，满足时尚要求，价格偏低。

不足：对使用条件有一定要求。

爽心清洁型居室用散热器应选择全封闭（带后背板）对流散热器和后背封闭式铜铝复合型散热器和钢铝复合散热器。此类散热器经过工艺和结构精心设计和专业打造，以实现不熏墙耐保持清洁的目的。

中春无限型应选择铜铝散热器。

优点：具备钢制散热器全部优点，突出特点是：使用寿命长，重量轻，对使用条件无严格要求。

精品卓越型应选择精品钢管散热器和钢制板型散热器。

优点：精工细致、高雅时尚、用料严格讲究，质量精益求精，追求卓越。

不足：性价偏高。

订货须知：

订货时应注明接管螺纹口径及方式，是否安装放气阀，散热器类型，喷涂颜色或其他要求，必要时应绘图说明。

订货时请注意：

如您决定使用对流散热器，不应仅订购内芯而不带对流罩，这样会严重影响散热量的发挥。

散热器的外形尺寸、翅片管数量及大小不应随意改变，否则会影响散热量。

安装说明、售后服务：

散热器安装说明：

- 1、散热器在搬运过程中应轻拿轻放，以免造成损坏。散热器应储存在通风干燥的库房，按大小尺寸分类排放，高度不超过2米，底部应垫高0.2米。
- 2、散热器安装前应清除进出口保护物。根据固定孔尺寸安置挂件，然后挂装散热器，予以调整并坚固。
- 3、散热器螺纹严格按建设部标准JG/T6-1999加工制造。一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
- 4、系统实验与运行，请注意热水勿超越额定工作压力值。蒸汽勿超越0.3MPa（表压），并应设置自动减压阀。

散热器使用说明及注意事项：

- 1、采暖系统使用的水应经过软化处理，且PH值 <12 。
- 2、非采暖期采暖系统应满水保养，以延长使用寿命。
- 3、冬季不采暖时，应将系统的水排放干净，防止冻坏散热器。
- 4、每年采暖期开始前，应对散热器进行检查，清除散热器表面的灰尘，以充分发挥散热效果。
- 5、在正确使用条件下，铜铝散热器的使用寿命30年以上，钢制散热器20年以上。