

不锈钢铠装电缆密封填料函NPT1-1/2

产品名称	不锈钢铠装电缆密封填料函NPT1-1/2
公司名称	北京搏恩科技有限公司
价格	13.50/个
规格参数	金属:不锈钢 型号:npt1-1/2 产地:北京
公司地址	北京市昌平区东小口镇天通西苑三区2号楼2层
联系电话	15810861895

产品详情

防爆格兰头，防爆电缆索头产品特点：

- 1、采用优质碳素钢、不锈钢或黄铜制成；
- 2、多种不同型式产品，满足不用安装要求；
- 3、I型产品为塑料材质，适用于增安腔外壳作电缆引入装置；

产品认证：欧洲CE认证、欧洲环保SGS认证、美国UL认证以及防爆EX认证。

防护等级：二区隔离型防爆（EX dII），
在规定的卡口范围内，并使用密封圈旋紧迫紧头，达到IP68-10Bar。

工作温度：静态：-40 到100 ，短时间达120 。

产品性能：采用 采用优质的304不锈钢制做成的隔离型防爆产品，其特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。

更多选择：可根据您的具体需要定制加长螺纹，夹紧圈变化等

防爆电器公司生产的BDZ52系列防爆断路器主要适用于1区、2区危险场所和IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境,防护等级为IP54，特殊要求可制成IP65；

BDZ52系列防爆断路器进出线方式均为上下进出线，防爆等级可分为IIB级和IIC级，额定电流为16A-400A，额定电压220-380V；

BDZ52系列防爆断路器采用铝合金外壳或钢板焊接，表面喷塑；内装高分断小型断路器或低压塑壳式断路器；具有过载、短路保护功能；也可根据要求加装漏电保护；加装漏电保护后，当漏电电流达到或超过规定值时，能自动跳闸，切断线路，确保人身及设备安全,钢管或电缆布线。