

# 地下室平时通风系统 江西人防通风申耀通风 分宜县平时通风

产品名称	地下室平时通风系统 江西人防通风申耀通风 分宜县平时通风
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

## 产品详情

不锈钢通风管道在安装的过程中有什么要求

首先在安装的时候要对于风管的位置，高度，走向都要进行设计好，在风管的直径上面要求能够保证对于空气的更新的速度。

对于风管的连接部分，要进行紧密连接，中间所采用的垫片的厚度应该不小于3mm，垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外。对于金属性的风管在转弯的时候要遵循严格的安装要求。对于塑料软管在弯道时要注意不应该有死弯或者塌陷。

风管安装前，应清除内、外杂物，地下室平时通风系统，并做好清洁和保护工作。同时对于风管的连接部分的螺丝的位置要尽可能的方便以后的维修。

风管的透光检测

对一定尺寸的风管，在周围漆黑的环境下，用1个电压不高过36V、功率100W之上的带保护罩的灯泡，在风内从风管的一边慢慢移向另一边(见下图)若在风管外能观察到光线射出，平时通风施工方案，表明有漏网现象，面对风管完成修复后再查。低压系统风管以每10M接缝，透光点不大于2处，且100M接缝平均不大于16处为及格;中压系统风管以每10M接缝，透光点不大于1处，且100m接缝平均不大于8处为及格。

风管吊装前面对安装好的吊架深化检验具体位置是否正确，分宜县平时通风，安装具体位置、标高及风管走向风管走向，应合乎设计要求，并清除风管内外杂物，搞好清洁和维护工作。

通风管道设备和排烟管道之间如何区分

通风管道设备和排烟管道之间如何区分?他们各自都有哪些特点呢?我们要怎么样做好准备工作呢?风管系统的设计.风管运输和维护有哪些事项需要注意风管的用途

等。其中提到风管的作用主要有通风、排烟、运输等用途。但是通风管道和排烟管道之间还是有一定区别的。风管生产线厂家针对这一点为大家作出详解。

通风管道和排烟管道之间本身都属于管道，但是其主要区别还是在用途上，排烟管道是专[ ]用作排除烟气的管道，而通风管道主要的作用是送风、排烟，常用于一处或者

几处房间或者设备。两者之间的区别还表现在特性上。风管安装完成后，要保证表面光滑无其他杂质，而对于处于室外部分的风管都要防雪、防雨等措施。在穿越沉降缝时风

管需要根据设计加设套管，风管和套管之间的空隙需要用填料封堵严谨。

地下室平时通风系统-江西人防通风申耀通风-分宜县平时通风由江西申耀通风设备有限公司提供。江西申耀通风设备有限公司（[www.jxsytf.com](http://www.jxsytf.com)）为客户提供“消防通风工程,消防排烟,人防通风工程,钢结构工程,钢结构厂房”等业务，公司拥有“申耀消防通风工程,消防排烟,人防通风工程,钢结构工程,钢结构”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在江西南昌有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：付经理。