

# 螺旋风管镀锌 新建县螺旋风管 南昌人防通风申耀通风

产品名称	螺旋风管镀锌 新建县螺旋风管 南昌人防通风申耀通风
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

## 产品详情

通风风管噪音怎么降低？

首先通风管道在安装的时候如果不注意正确的安装方法，那么后果将是比较严重的，新建县螺旋风管，一旦通风管道安装调试好后，发现了噪音的问题，再想调试那就比较难了，所以在安装过程中讲究正确的操作步骤这个是至关重要的。

其次现在做通风管道的厂家很多，有做螺旋风管，通风风管等各种风管，但是每家做出来的通风管道从工艺和质量上面都有一定区别，衡量通风管道超重要的一个指标就是通风管道运行中产生的噪音的问题，噪音的问题不仅和材质上面有关系，还有一个很重要的原因就是通风管道厂家正确的施工也是保证通风管道噪音污染重要措施，那么怎么样选择合适的通风管道厂家就显示至关重要。

后是要很好的控制通风管道里面空气流动速度问题，一般按照物理原理来说，空气流动速度越快，那么噪音就会越大，还有就是在日常保养中也要有一定的注意点，经常检查对通风管道设备的老化防护起到一定的作用，对降低噪音也有很大的帮助。

通风管道安装注意哪些

当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

悬吊的风管与部件应设防止摆动的固定点，如固定支架、支撑等，固定点的设置位置和数量应根据系统情况而定。

风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索不得固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

外墙装饰砖及内墙装饰砖必须贴合密实，否则，打外机架时易打坏“空心砖”。室内装饰砖必须打冲击钻时，可与相关单位协商，用介机介开后再打冲击钻。

通风管道的安装要注意以上几点，排烟螺旋风管，保证通风管道安装的安全。

### 螺旋风管作业条件要求

- 1、通风风管预制需有单独的工作场地，场地应平整、清洁，加工平台应找平。两面铝箔绝热板通风风管等其他复合材料通风风管的场地应干燥，螺旋风管镀锌，需有充足的成品堆放场地；
- 2、工作地点需有安放施工机器和原材料堆放场地，设备和电源需有靠谱的安全安全装置。工作场地道路应通畅。
- 3、加工设备布局在建筑物内时，应考虑到建筑物楼板、梁的承载能力，必要时应采取相应对策；
- 4、大样图、系统图经审查符合规定，并开展了技术性及安全交底；
- 5、针对洁净系统的风管制作需有干净封闭式库房存储成品或半成品；
- 6、加工场地应预留当场原材料、成品及其半成品的运输通道，加工场地的挑选不可阻拦消防通道。

螺旋风管镀锌-新建县螺旋风管-南昌人防通风申耀通风由江西申耀通风设备有限公司提供。江西申耀通风设备有限公司（[www.jxsytf.com](http://www.jxsytf.com)）位于南昌高新大道699号聚仁国际6#楼13A28。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前申耀通风在风机、排风设备中享有良好的声誉。申耀通风取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。申耀通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。