

井下防水密闭门,水泵房防水密闭门抗压程度

产品名称	井下防水密闭门,水泵房防水密闭门抗压程度
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	1999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:MMB 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

井下防水密闭门,水泵房防水密闭门抗压程度

防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。本密闭门*承受压力为98KPa。本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑。密闭门是一种能增加气密性的门。密中煤集团闭门的材料有木质、钢质的。关键部件是密封装置。

防火防水密闭门的防火防水程度其实主要取决于防火防水密闭门的密封性，如果有火灾，通过关闭这个防火密闭门，隔绝空气，没有空气，火怎么燃烧，这就是防火防水密闭门防火的原理之一。至于防水，把防火防水密闭门浸泡在水里是不行的，它不是密封度达到*%的防水闸门，防火防水密闭门的设计是为了防止矿井井下大量水的大量涌入，当出现透水事故，关闭该防火防水密闭门，可以为关键设备的转移留出更多时间。

井下防水密闭门,水泵房防水密闭门抗压程度

防水密闭门主要结构

- 1、本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。
- 2、门框为槽钢、工字zmjt059钢组合框架结构。
- 3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。
- 4、门枢采用滚动轴承支撑。

防水密闭门工作环境

- 1、大气压力：80kPa~110kPa；
- 2、环境温度：-30~40；
- 3、平均相对湿度 95%（25）；
- 4、具有甲-、煤尘可-性混合物的煤矿井下；
- 5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；
- 6、水压：0~3.5MPa。

防水密闭门参数

型号示例：序号 型号规格 重量kg

1 MMB1.4*1.8 B85-373 1123

2 MMB1.6*1.8 B85-373 1194

3 MMB1.8*2.0 B85-373 1319

4 MMB2.1*2.0 B85-373 1430