

# 过滤精度10微米覆膜除尘滤筒 聚酯纤维滤筒厂家

产品名称	过滤精度10微米覆膜除尘滤筒 聚酯纤维滤筒厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	65.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### 过滤精度10微米覆膜除尘滤筒 聚酯纤维滤筒厂家

产品规格属性：350\*660、350\*1000、325\*660等

滤筒是一种用来进行过滤的筒状元件，一般分为用来过滤气体介质和过滤液体介质的滤筒。

通常我们所指的滤筒大多是用来过滤气体的，称之为空气滤筒，简称滤筒

滤筒属于表面过滤元件，它是利用滤材表面形成的微小透气组织阻挡掉气体中的粒状物质。

滤筒由褶式滤料、金属护网、顶部护圈、底盘和密封圈组成。

过滤机理：

滤筒在选用连续长纤维材料聚酯滤料时，其过滤机理为表面过滤；而普通针刺毡滤料为深层过滤；

产品特点：

- 1、大大提高有效的过滤面积；
- 2、保证一个低而平稳的压差，提高流通风量；
- 3、滤筒元件小巧，便于安装；
- 4、特别适用于粉尘浓度大的行业

滤筒常用的清洗方式为压缩空气脉冲反吹，脉冲反吹是利用压缩空气的冲击力将滤筒表面的灰尘，一个倍是气枪板上偏心装置产生的抖动来清洗。这个动作需要停机后操作。

滤筒的设计风速是个比较关键的参数，它关系到整套除尘器的运行效果。一般情况下，我们建议含尘浓度高的工况采用1.5-2.0m/s，含尘浓度低的工况采用1.0-1.5m/s。国家标准GB 2002年中华人民

与过滤面积增加3-5倍，过滤风速较大下降。

2、除尘率高，除尘全部免除。3、滤筒长度短而多，易安装（顶部装入），易检修和更换。滤筒寿命延长。5

