

弗尔德隔膜泵、VERDER隔膜泵

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 弗尔德隔膜泵、VERDER隔膜泵 |
| 公司名称 | 上海宏田涂装设备工程有限公司 |
| 价格 | 6000.00/台 |
| 规格参数 | 材质:铝合金 用途:化工泵、流程泵、排污泵、屏蔽泵 性能:防爆、耐腐蚀、耐磨、卫生、无泄露 |
| 公司地址 | 青浦区联民路1881号1幢6层B区629室 |
| 联系电话 | 86 021 59891260 18101867367 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|
| 材质 | 铝合金 | 用途 | 化工泵、流程泵、排污泵、屏蔽泵 |
| 性能 | 防爆、耐腐蚀、耐磨、卫生、无泄露 | 驱动方式 | 气动 |
| 空气消耗量 | 1 | 最大供气压力 | 8.4bar |
| 允许颗粒值 | 4.8 (mm) | 吸程 | 6.1 (m) |
| 出口压力 | 0.84 (mpa) | 扬程 | 84 (m) |
| 品牌 | 德国弗尔德verder | 型号 | va40 al |
| 流量 | 22.74 (m3/h) | 工作压力 | 8.4 |
| 产地 | 德国 | | |

上海宏田涂装设备工程有限公司是德国verder（弗尔德）泵中国总代理，欢迎来电咨询详情，谢谢！

袁建平 18101867367

图为德国verder普通气动隔膜泵va15系列，优点：1，安装简便，操作方便，维修方便。2，泵体使用螺栓固定保障安全操作。3，对装的孔采用曲面设计，保障泵在振动中稳定运行。4，可以在顶盖上安装，可以在桶上安装，或墙壁上安装。5，大多数都可潜水使用。6，装配适应性强。7，针对不同介质性质分别有多种材质可供选择，且寿命长。8，压缩空气驱动，使用更加方便，多种安装方式，且避免因电气造成的危险。9，可按要求远距离放置，保障安全。10，针对不同位置可移动使用。11，可泵送如：涂料，溶剂，高黏度密封剂，胶合剂，墨汁，酸液等等介质。12，无密封，防泄漏设计有效的防止液体泄漏和漫溢。13，即便在潮湿环境下，不锈钢的膜片轴和气阀设计使寿命更长，抗腐蚀性更强。14，有效减少或杜绝人工倾倒或输送液体。15，减少危险液体溢出的风险，改善操作者的工作条件和环境。16，更加方便的服务于工厂内的多处输送点。17，干转对泵没有损害。18，气阀无需润滑。

气动隔膜泵有 va 8 , va 10 , va 15, va 20, va 25, va 40, va 50, va 80