

上海LED大屏租赁公司 专业LED显示屏搭建布置

产品名称	上海LED大屏租赁公司 专业LED显示屏搭建布置
公司名称	上海天茨广告有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号20幢-38
联系电话	021-37699559 13816536870

产品详情

上海天茨广告有限公司专业租赁LED大屏，背景LED显示屏搭建，舞台LED显示屏出租，年会LED显示屏租用。

LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境，具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展，是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔，目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性，可靠性、全色化方向发展。

上海天茨广告有限公司业务范围：国内广告业务，演出设备租赁

1. 专业文艺演出：大型演唱会、文艺晚会、电视综艺节目制作
2. 各式商务演出：公司晚会、会议演出、新年联谊活动
3. 新闻发布会、时装展示会、产品推介会及商务促销路演
4. 各种会议服务、展览展示，学校晚会，迎新活动等
5. 礼仪庆典：开业庆典、年会庆典、开工奠基剪彩仪式及剪彩仪式

LCD是以前老显示器的发光原理！不知道您知不知道以前旧电视，关闭的时候，后会在屏幕中间留一个很大的亮点，然后慢慢消失！这是LCD采用的集光灯管设计，就是在屏幕的四周用四根集光灯管向里照！LCD屏幕发热量大，耗电高，灯管容易坏！LED是在屏幕面板上有无数俺组排列的小灯泡，色彩均匀，耗电低！当然对眼睛的伤害能小一点吧！

LED 显示屏分类多种多样，大体按照如下几种方式分类

(1) 按使用环境分为户内, 户外及半户外

户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米, 点密度较高,

在非阳光直射或灯光照明环境使用，观看距离在几米以外，屏体不具备密封防水能力。

户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米，点密度较稀（多为 1000-4000 点每平米），发光亮度在 3000-6000cd/ 平米（朝向不同，亮度要求不同），可在阳光直射条件下使用，观看距离在几十米以外，屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。

半户外屏介于户外及户内两者之间，具有较高的发光亮度，可在非阳光直射户外下使用，屏体有一定的密封，一般在屋檐下或橱窗内。

（2）按颜色分为单色，双基色，三基色（全彩）

单色是指显示屏只有一种颜色的发光材料，多为单红色，在某些特殊场合也可用黄绿色（例如殡仪馆）。

双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。

三基色屏分为全彩色 (full color), 由红色，黄绿色（波长 570nm），蓝色构成及真彩色 (nature color), 由红色，纯绿色（波长 525nm），蓝色构成。

（3）按控制或使用方式分同步和异步

同步方式是指 LED 显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器，它以至少 30 场 / 秒的更新速率点对点地实监视器上的图时映射电脑像，通常具有多灰度的颜色显示能力，可达到多媒体的宣传广告效果。

异步方式是指 LED 屏具有存储及自动播放的能力，在 PC 机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入 LED 屏，然后由 LED 屏脱机自动播放，一般没有多灰度显示能力，主要用于显示文字信息，可以多屏联网。

（4）按像素密度或像素直径划分

由于户内屏采用的LED点阵模块规格比较统一所以通常按照模块的像素直径划分主要有： 3.0mm 60000 像素 / 平米 3.75mm 44000 像素 / 平米 5.0mm 17000 像素 / 平米

户外屏的像素直径及像素间距目前没有十分统一的标准，按每平方米像素数量大约有 1024 点， 1600 点,2000 点,2500 点,4096 点等多种规格。

(5) 按显示性能可分为

视频显示屏：一般为全彩色显示屏

文本显示屏：一般为单基色显示屏

图文显示屏：一般为双基色显示屏

行情显示屏：一般为数码管或单基色显示屏；

(6) 按显示器件可分为

LED数码显示屏：显示器件为7段码数码管，适于制作时钟屏、利率屏等，显示数字的电子显示屏。

LED点阵图文显示屏：显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块，适于播放文字、图像信息。

LED视频显示屏：显示器件是由许多发光二极管组成，可以显示视频、动画等各种视频文件。