

手推车医疗脚轮厂家 脚轮5寸包罩医疗轮 专业医疗脚轮厂家

产品名称	手推车医疗脚轮厂家 脚轮5寸包罩医疗轮 专业医疗脚轮厂家
公司名称	深圳市金科润科技发展有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:冠宇 方向:万向 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区民治街道布龙公路南侧华侨新村 A栋首层25-28号铺
联系电话	18124527736

产品详情

医疗器材脚轮关键分成轻形脚轮（不锈钢板材支撑架环形插杆氯丁橡胶轮、不锈钢板材支点空架芯地脚螺丝氯丁橡胶轮）固定支架类脚轮（滚珠丝杆型、空芯地脚螺丝型）、STO类全塑支撑架脚轮（活

动/固定不动不变形、滚珠丝杆型、滚珠丝杆不锈钢板型、插杆型）CPT类医疗双驱脚轮（社会发展社会经济发展滚珠丝杆型、滚珠丝杆型、主题活动/固定不动不变形、插杆型）和中控台脚轮和医疗双刹脚轮，可以多方位充分考虑医疗各种各样地形地貌规定。

在医疗器材中，脚轮组成包含万向支架、轱辘和刹车踏板板预制构件，在这里在其中万向支架包含左轮壳和右轮壳，均由冷轧钢板五金模具而成，极大地提高了脚轮总体的别具一格度，并且承载能力提高，防护罩式密封性占地大，不容易卷进沙布药棉等不干净的物品，更为日常保洁，具备别具一格、绿色生态环境保护、经久耐用等特性。以不锈钢推车为例证，做为医疗地形地貌中普遍的工程机械，常安装的是隔音降噪脚轮，促进时确保无音舒服的地形地貌。医疗器材三轮车可以协助医务人员运送医疗器材、药物等物，也可以用于协助患者立刻开展医务人员工作方面，给工作上员和病人都出示巨大的省时省力。从整体而言，脚轮的运用为医疗工作上导致了挺大的节省成本，这也是脚轮大受医院门诊、门诊所热烈欢迎的缘故。

医疗器材脚轮做为脚轮的一个不同寻常支派，有其独有性，为融入医院门诊规定的运作轻便、变成灵便、延展性大、不同寻常超隔音降噪、耐磨损、防盘绕及其耐洗浸蚀等特性，而十分演变出去的专用型脚轮。关键分成轻形脚轮（不锈钢板材支撑架环形插杆氯丁橡胶轮、不锈钢板材支点空架芯地脚螺丝氯丁橡胶轮）固定支架类脚轮（滚珠丝杆型、空芯地脚螺丝型）、STO类全塑支撑架脚轮（主题活动/固定不动不变形、滚珠丝杆型、滚珠丝杆不锈钢板型、插杆型）CPT类医疗双驱脚轮（社会发展社会经济发展滚珠丝杆型、滚珠丝杆型、主题活动/固定不动不变形、插杆型）和中控台脚轮和医疗双刹脚轮，可以多方位充分考虑医疗各种各样地形地貌规定。

医疗脚轮主要是融入医院门诊规定的运作轻便、变成灵便、延展性大、不同寻常超隔音降噪、耐磨损、

防盘绕及其耐洗

浸蚀等特性专用型的脚轮。那么，它的归类有什么呢？下边，大家一起来看一下。

- 1、轻形脚轮（不锈钢板材支撑架环形插杆氯丁橡胶轮、不锈钢板材支点空架芯地脚螺丝氯丁橡胶轮）
- 2、固定支架类脚轮（滚珠丝杆型、空芯地脚螺丝型）
- 3、全塑支撑架脚轮（主题活动/固定不动不变形、滚珠丝杆不锈钢板型、滚珠丝杆型、插杆型）
- 4、医疗双驱脚轮（社会发展社会经济发展滚珠丝杆型、主题活动/固定不动不变形、滚珠丝杆型、插杆型）
- 5、中控台脚轮
- 6、医疗双刹脚轮

自然，医疗器材脚轮是能够订制的，依据不一样的型号规格和规格型号规定，能够开展订制。

医疗脚轮是啥？医疗脚轮由弹性体材料轮、平面轴承、主题活动杆、万向支架、减振器、涤纶面料轴、等混凝土构件构成，构造详细，原材料高品质，合乎坚固耐用的规定。减振器是由原料做成，与其他各混凝土构件和谐组成完成了低噪声万向球旋转。医疗脚轮具有各种各样型号规格，能用各式各样的医疗器材。

医疗脚轮因其不同寻常的外型、高品质原料与非凡的生产加工品质，被广泛运用到医院门诊、医疗实验室仪器、医疗器材等生产制造制造行业。精密机械加工的转动与转动、清幽的安全驾驶主要表现及其生物学的凸显特点造就了医疗脚轮，让它得到了众多运用人的亲睐。

脚轮按运用行业类别可分成医疗脚轮、工业生产脚轮、购物商场脚轮、家俱脚轮等，医疗脚轮就是在这里在其中的一大类。医疗这一不同寻常应用领域，对医疗脚轮明确提出了诸多规定。

医疗脚轮特性：

- 1、医疗脚轮应用频率高，应用场所不同寻常。
- 2、医疗脚轮车类型齐备，如担架车、轮椅车、治疗车、吃药车、病史车这类。
- 3、医疗脚轮车规定走动稳定，避讳晃动，十分是针对伤势重人及其好几处骨裂患者，晃动可能加重患者病况，乃至对上半期的治疗效果导致负面影响。
- 4、医疗器材脚轮车还规定隔音降噪，噪声不可以过大，噪声过交流会提升患者的苦恼，损害患者的歇息，乃至损害疾病的治疗预期目标。

假若要为医疗器材选择适合的脚轮，毋庸置疑医疗用脚轮能够作为优选。医疗器材脚轮和非医疗器材脚轮的区别主要是可以用普遍的消除和消毒液，更安全性能，高些的高效率性，更低的旋转和转动摩擦阻力这类，不一样的市场细分生产制造制造行业还将也是有自身专用型的规范，例如ANSIICWM:2012和EN12531，在这儿也不加过多展现出。但这并不意味着别的类型的脚轮不能用在医疗器材上，实际上制造商自身的归类并并不是不容置疑的，医疗器材和非医疗器材的界线也不是非此即彼，有时只是是干了/没做验证罢了，归类也会随时随地开展调节的。设计师经常会在安全系数、临床医学专业技术专业规定、具体应用和价钱上作出均衡，假如合乎有关规范和规定得话，非医疗器材脚轮也是可以应用在医疗器材上的。

医疗器材脚轮的挑选还要考虑到应用地形地貌，一般医疗器材的应用地形地貌没有工业生产的极端主义，由于医院门诊自身对温度、气体空气湿度、洁净室等级这类全是有一定规定的。但一旦预估应用要在不同寻常地形地貌下工作方面，例如高温高低温、或是超低温，那么就务必依据脚轮生产商的使用说明书选择合适该场所的脚轮了。

产品类型:医疗器材脚轮圆柱滚子轴承:单滚针轴承

单论轮宽:32MM

脚轮直径:125MM丝扣直径:M16

脚轮载货量:140KG丝扣高宽比:25MM

安装方法:丝扣刹车踏板板支撑架总宽:41MM

安装高宽比:140MM三角架原材料:冷轧钢板

胎面原材料:超耐磨聚氨酯材料TPU金属材料表面处理:热镀锌

轮芯原材料:可用温度:-20-九十度

胎面色调:深灰色胎面抗拉强度:90A

一般挑选合适的轮架初考虑到脚轮载重量的总重量，如购物商场、院校、医院门诊、写字楼、酒店房间等地区，因为木地板高品质，光滑且运送的货品比较轻，（每只脚轮载重量在10-145kg），合适挑选以冷轧钢板（2-4mm）五金模具成型的电镀工艺轮架，其轮架轻，操作流程灵便，隔音降噪又别具一格，此电镀工艺轮架依刚珠排序分成单双排珠和单双排珠。若常挪动或运送时运用单双排珠。

在生产厂和库房等场地，货运运输很经常且负载较重（每只脚轮载重量在280-425kg），则合适采用以冷轧板（5-6毫米）五金模具热锻并电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接的单双排刚珠的轮架。

若用以运送吊装如纺织品商品生产厂、汽车工厂、机械工厂等地区，因为荷重特大且生产厂内行走距离长（每只脚轮载重量在350-1205kg），故应挑选以冷轧板（8-12mm）光纤线光纤激光切割后电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接的轮架，主题活动轮架应用平面图设计滚针轴承和滚针轴承在底版上，使脚轮能肩负重负载，旋转灵便、抗碰撞等作用。