

西门子DP通讯电缆代理商

产品名称	西门子DP通讯电缆代理商
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	西门子:1
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

产品详情

西门子DP通讯电缆代理商，西门子紫色电缆，西门子现场总线，西门子电缆

MOTION-CONNECT：用户化的佳机器连接的驱动系统应灵活适配各种自动化解决方案。不管是集成在SIMATIC?系统还是集成在其它自动化系统，SIMODRIVE 611universal都可通过PROFIBUS DP甚至是CAN总线集成在所有自动化环境中。

通过PROFIBUS DP进行通讯，全球成功的现场总线标准 SimoCom U-
一种简便易用、功能强大的调试工具。这种基于Windows 95/98/NT/2000/XP操作系统的功能强大的软件工具，可以以简单的菜单提示界面提供调试功能、维修信息以及在线帮助 Drive
ES使全集成自动化成为可能：使用SIMODRIVE 611 universal，可以将驱动技术更容易、更便捷、更经济地集成在SIMATIC和SIMOTION?自动化环境中 Drive ES
Basic：通往全集成自动化之路。调试，参数配置，跟踪和故障分析 Drive ES
SIMATIC：配置通讯Drive ES
SIMATIC提供有用于SIMATICCPU的功能块和样例项目。 定位控制：通过SimoCom U的功能强大的进给程序段编辑器可以非常简便地实现 -
凸轮，返回参考点或带有可配置偏移量的零点标记 - 作为通过信号、终端/PROFIBUS DP配置值的基准点设置

西门子DP通讯电缆代理商

导体: 裸铜丝,2*0.64mm线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X
02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5/km工作温度: -30 到70 之间 技术指标 1、实心裸铜线导体，2芯
并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米
木轮包装。5、工作参数：单线传输***大规格：1000m，加中继器可延长至10000m其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售

屏蔽的双绞电缆，圆形截面

所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记

与6XV1830-0EH10 DP通讯电缆 配套使用的DP头如下：6ES7972-0BA41-0A0，PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头，不带编程口，35度电缆引出线 6ES7972-0BB41-0A0，PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头，带编程口，35度电缆引出线 6ES7972-0BA12-0A0，PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头，不带编程口，垂直电缆引出线 6ES7972-0BB12-0A0，PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头，带编程口，垂直电缆引出线6ES7972-0BA50-0A0，90度无编程口快速总线插头

通讯插头，DP头6ES7972-0BB50-0A0，90度带编程口快速总线插头

通讯插头，DP头6ES7972-0BA51-0A0

PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头6ES7972-0BB51-0A0

PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头