

# 医疗专用脚轮 医疗设备脚轮 医疗脚轮生产工厂

产品名称	医疗专用脚轮 医疗设备脚轮 医疗脚轮生产工厂
公司名称	深圳市金科润科技发展有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:冠宇 方向:万向 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区民治街道布龙公路南侧华侨新村A栋首层25-28号铺
联系电话	18124527736

## 产品详情

医疗器材脚轮关键分成轻形脚轮（不锈钢支撑架环形插杆氯丁橡胶轮、不锈钢支撑架空芯螺栓氯丁橡胶轮）支架类脚轮（滚珠丝杆型、空芯螺栓型）、STO类全塑支撑架脚轮（活

动/固定不动型、滚珠丝杆型、滚珠丝杆不锈钢板型、插杆型）CPT类医疗双驱脚轮（经济发展滚珠丝杆型、滚珠丝杆型、主题活动/固定不动型、插杆型）和中控台脚轮和医疗双刹脚轮，可以多方位考虑医疗各种各样自然环境规定。

在医疗器材中，脚轮组成包含万向支架、车轮子和刹车踏板部件，在其中万向支架包含左轮壳和右轮壳，均由厚钢板冲压模具而成，极大地提高了脚轮总体的美观大方度，并且承载能力提高，护罩式密封性总面积大，不容易卷进沙布药棉等脏东西，更为环境卫生，具备美观大方、环境保护、经久耐用等特性。以不锈钢推车为例子，做为医疗自然环境中普遍的工程车，常安装的是降噪脚轮，促进时确保无音舒服的自然环境。医疗器材小推车可以协助医务人员装运医疗器材、药物等物，也可用以协助患者立即开展医护工作中，给工作人员和病人都出示巨大的便捷。从整体而言，脚轮的运用为医疗工作产生了挺大的方便快捷，这也是脚轮大受医院门诊、门诊所热烈欢迎的缘故。

医疗器材脚轮做为脚轮的一个独特支系，有其独特性，为融入医院门诊规定的运作轻便、转为灵便、延展性大、独特超降噪、耐磨损、防盘绕及其耐溶剂浸蚀等特性，而非非常衍化出去的专用型脚轮。关键分成轻形脚轮（不锈钢支撑架环形插杆氯丁橡胶轮、不锈钢支撑架空芯螺栓氯丁橡胶轮）支架类脚轮（滚珠丝杆型、空芯螺栓型）、STO类全塑支撑架脚轮（主题活动/固定不动型、滚珠丝杆型、滚珠丝杆不锈钢板型、插杆型）CPT类医疗双驱脚轮（经济发展滚珠丝杆型、滚珠丝杆型、主题活动/固定不动型、插杆型）和中控台脚轮和医疗双刹脚轮，可以多方位考虑医疗各种各样自然环境规定。

医疗脚轮主要是融入医院门诊规定的运作轻便、转为灵便、延展性大、独特超降噪、耐磨损、防盘绕及其耐溶剂

浸蚀等特性专用型的脚轮。那麼，它的归类有什么呢？下边，我们一起来看看。

- 1、轻形脚轮（不锈钢支撑架环形插杆氯丁橡胶轮、不锈钢支撑架空芯螺栓氯丁橡胶轮）
- 2、支架类脚轮（滚珠丝杆型、空芯螺栓型）
- 3、全塑支撑架脚轮（主题活动/固定不动型、滚珠丝杆不锈钢板型、滚珠丝杆型、插杆型）
- 4、医疗双驱脚轮（经济发展滚珠丝杆型、主题活动/固定不动型、滚珠丝杆型、插杆型）
- 5、中控台脚轮
- 6、医疗双刹脚轮

自然，医疗器材脚轮是能够订制的，依据不一样的规格和尺寸规定，能够开展订制。

医疗脚轮是啥？医疗脚轮由硫化橡胶轮、平面轴承、主题活动杆、万向支架、减振器、涤纶轴、等构件构成，构造详细，原材料高品质，合乎坚固耐用的规定。减振器是由材料做成，与其他各构件融洽组成完成了低噪声万向球旋转。医疗脚轮具有多种型号规格，适用各式各样的医疗器材。

医疗脚轮因其不同寻常的外型、高品质材料与非凡的生产加工品质，被广泛运用去医院、医疗仪器设备、医疗器材等行业。高精密的转动与翻转、清静的行车主要表现及其微生物学的突显特点造就了医疗脚轮，让它得到了众多使用人的亲睐。

脚轮按运用行业类别可分成医疗脚轮、工业生产脚轮、商场脚轮、家俱脚轮等，医疗脚轮就是在其中的一大类。医疗这一独特主要用途，对医疗脚轮明确提出了诸多规定。

医疗脚轮特性：

- 1、医疗脚轮应用频率高，应用场所独特。
- 2、医疗脚轮车品种齐全，如担架车、轮椅车、治疗车、吃药车、病史车这些。
- 3、医疗脚轮车规定走动稳定，避讳晃动，非常是针对伤病危人及其好几处骨裂患者，晃动将会会加重患者病况，乃至对中后期的治疗效果造成危害。
- 4、医疗器材脚轮车还规定降噪，噪声不可以过大，噪声过交流会提升患者的苦恼，危害患者的歇息，乃至危害疾病的治疗实际效果。

假如要为医疗器材选择适合的脚轮，毫无疑问医疗用脚轮能够作为优选。医疗器材脚轮和非医疗器材脚轮的区别主要是可以适用普遍的清理和消毒液，更安全性，高些的可信性，更低的旋转和转动摩擦阻力这些，不一样的细分化行业还将会自身专用型的规范，例如ANSIICWM:2012和EN12531，在这儿也不加过多阐释了。但这并不意味着别的类型的脚轮不能用在医疗器材上，实际上生产厂家自身的归类并不是肯定的，医疗器材和非医疗器材的界线也不是非此即彼，有时只是是干了/没做验证罢了，归类也会随时随地开展调节的。设计师经常会在安全系数、临床医学规定、具体应用和价钱上作出均衡，要是合乎有关规范和规定得话，非医疗器材脚轮也是可以用在医疗器材上的。

医疗器材脚轮的挑选还要考虑到应用自然环境，一般医疗器材的应用自然环境没有工业生产的极端，由于医院门诊自身对温度、环境湿度、洁净度等级这些全是有一定规定的。但一旦预估应用要在独特自然环境下工作中，例如高温高低温、或是超低温，那就需要依据脚轮生产商的说明书选择合适该场所的脚轮了。

产品类型:医疗器材脚轮滚柱轴承:单滚动轴承

单论轮宽:32MM

脚轮直径:125MM丝扣直径:M16

脚轮载重:140KG丝扣高宽比:25MM

安装方法:丝扣刹车踏板支撑架总宽:41MM

安装高宽比:140MM三角架原材料:冷轧钢板

胎面原材料:高韧性聚氨酯材料TPU金属表面处理:热镀锌

轮芯原材料:可用温度:-20-九十度

胎面色调:深灰色胎面强度:90A

一般挑选合适的轮架先考虑到脚轮承重的净重，如商场、院校、医院门诊、写字楼、酒店餐厅等地区，因为木地板优良，光滑且运送的货品比较轻，（每只脚轮承重在10-145kg），合适挑选以冷轧钢板（2-4mm）冲压模具成型的电镀工艺轮架，其轮架轻，实际操作灵便，降噪又美观大方，此电镀工艺轮架依钢珠排序分成单双排珠和单双排珠。若常挪动或运送时运用单双排珠。

在加工厂和库房等场地，货品运送很经常且负载较重（每只脚轮承重在280-425kg），则合适采用以碳钢板（5-6毫米）冲压模具热锻并电焊焊接的单双排钢珠的轮架。

若用以运送吊物如纺织品加工厂、汽车工厂、机械工厂等地区，因为荷重特大且加工厂内行走距离长（每只脚轮承重在350-1205kg），故应挑选以碳钢板（8-12mm）激光切割后电焊焊接的轮架，主题活动轮架应用平面图滚动轴承和滚动轴承在底版上，使脚轮能承担重负载，旋转灵便、抗碰撞等作用。