

HiTech人机界面 hitech

产品名称	HiTech人机界面 hitech
公司名称	天津市盛成机械技术有限公司
价格	100.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:hitech 型号:各种型号
公司地址	中国 天津市 天津市南开区鞍山西道时代广场A座8楼801室
联系电话	86 022 27455960/27497072

产品详情

是否提供加工定制 型号	是 各种型号	品牌 显示器尺寸	hitech 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60 (寸)
显示器类型	16灰阶	显示色彩	16灰阶
分辨率	640x480	处理器	32 位 RISC
存储器	2G	输入方式	触摸屏输入
输入电压	220 (V)	工作温度	-20~50
面板防护等级	一级	产品认证	CE

天津市盛成机械技术有限公司是一家股份制高新技术企业，多年来一直致力于国外先进自动化传动控制产品在国内推广应用，目前已成为多家知名传动产品大陆专业代理商，我们拥有一支高素质的销售与技术服务队伍，我们愿为新老客户机械水平提升作出一份贡献！

详细说明：	
项目	mono lcc
显示器种类	16 灰阶
显示色彩	10.4" (对角线); 显示面积213.2x160.4mm
显示器尺寸	640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60
分辨率	640x480
背光源	ccft; 寿命约50,000小时@25 °c
触控面板	模拟式
按键	一个“menu”键及七个使用者定义的功能键 (f1 .. f7)
按键压力及寿命	操作压力 350 ± 50gf, 寿命1百万次以上
输入电源	24vdc ± 15%; 30w以下
内存	4m bytes

ram	512 k bytes
处理器	32 位 risc
电池储备记忆	512 k bytes
rtc(可充式锂电池)	有
数据/配方内存	512k bytes
数据储存(cf 卡)	有
通讯端口 - com1	9脚的母接头: rs232/rs485
通讯端口 - com2	25脚的母接头: rs232/rs422/rs485
通讯端口 - com3	—
usb master	2 ports
usb device	1 port
多功能端口	—
以太网网络	—
前面板	ip65 / nema 4
操作温度	0~50 ° c
储存温度	-10~60 ° c
周围湿度	20-90% rh (无结露)
抗震性	0.5mm 移位, 10-55hz, 每轴 (x, y,z) 2 小时
抗冲击性	10重力加速度(g), 11 毫秒, 每轴 (x, y,z) 三次
辐射干扰	cispr 22, class a
抗静电	iec61000-4-2
辐射容忍	iec61000-4-3
抗高频噪声	iec61000-4-4
外观尺寸(mm)	297.0(w) x 222.0(h) x 52.3(d)
开孔尺寸 (mm)	286.0 x 211.0
重量	1.9 kg
冷却	自然冷却