

# 天津固定式螺旋升降台 固定式升降台

产品名称	天津固定式螺旋升降台 固定式升降台
公司名称	天津市盛成机械技术有限公司
价格	100.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:固定式升降台 额定载荷:1000 ( kg )
公司地址	中国 天津市 天津市南开区鞍山西道时代广场A座8楼801室
联系电话	86 022 27455960/27497072

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	固定式升降台
额定载荷	1000 ( kg )	最低高度	1100 ( mm )
最大宽度	9000 ( mm )	电动功率	1.5 ( KW )

### 产品描述

#### 螺旋升降器

一、机械升降动作结构新运用螺旋升降器最早在台湾为机械上附属附件，制成系列产品成为商品化市场。以其独特的外形，精巧的设计，紧凑的结构广泛地运用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。成功地解决了一些机械升降动作中定位难，安装设计不方便的问题。且带动机械行业在部品附件总成上的应用，提供机械设计方便性和实用性，在传动性市场上已蔚成风潮。螺旋升降器结构主要为机身、入力蜗杆、含内螺纹之铜件蜗齿轮及其它附件组成。在设计规范上从0.8吨-100吨，有多种规格。其动态承受力从0.3吨-26吨，举升速度可高达3600mm/min。螺杆端在应用上又可分为顶板式、栓孔式、牙口式、平口式（标准型）四种。螺旋升降器具有体积小、功能多、重量轻、无噪音、结构紧凑、安装方便、使用灵活、动力源广、传动效率高、使用寿命长等特点。可以顶升、降落、提升、下压、推进、翻转等多种安装使用方式。螺旋升降器可单台式多台组合使用。能按一定的程序准确地控制调整顶升式降落的高度，可以用电机式其它动力直接带动，也可以手动。二、螺旋升降器主要应用范围1．机械加工上的冲压紧固装置升降台，翻转装置及试验仪器平台升降。2．延压机辊轮的间隔调整,管材或板材运送位置的调整结构。3．塑料机的薄膜厚度调整结构。4．安装维修用的爬梯和工具升降架，机车维修升降台位。5．高温炉门的开启结构。6．塑料容器吹制机械模具的调整高度结构。7．铸造启模或混凝土造型。8．冶炼方面用于调整电机、热液体浇铸。9．建筑方面用于移动设备和组合成品的模板，可升降的窗户、墙壁、围墙。10．文化卫生方面用于可升降舞台、调整游泳池地面高度、调整手术台高度。11．水利方面用于水库的闸门和保护板升降。12．科研方面用于不能用人力调整的动作。

#### 三、螺旋升降器与油压缸、气动缸的功能比较

序号螺旋升降器 油压缸 气动缸1可做单体或多台串联启动 要配合油泵、油箱等机件 要配合空压机做动力

2动作后定位稳定不滑落 容易位移 容易位移

3可配合数码检出作微调 只能做单一上、下定位 只能做单一上、下定位 定位或手动调整

4保养容易 保养机件多 保养机件多