

gb122237	gb12221	gb9113 jb79	gb9131	gb/t13927 jb/t9092
----------	---------	-------------	--------	--------------------

压力试验 pressure test

公称压力 nominal pressure	1.6	2.5	4.0
强度试验 shell test	2.4	3.8	6.0
水密封试验 water seal test	1.8	2.8	4.4
气密封试验 air seal test	0.4-0.7		

主要零件材料及性能 main part materials and property

阀体 body	wcb	zg1cr18ni9ti	cf8	cf3
球体 阀杆 ball stem	2cr13	1cr18ni9ti	304	304l
阀座 seat	聚四氟乙烯ptfe 加玻纤增强聚四氟乙烯ptfe+glass 对位聚苯ppl			
垫片 shim	聚四氟乙烯ptfe 不锈钢/柔性石墨 stainless steel/flexible graphite 齿形垫片 tooth profile gasket			
阀杆座 stem seat	聚四氟乙烯ptfe 不锈钢/柔性石墨 stainless steel/flexible graphite			
填料 packing	聚四氟乙烯ptfe 增强柔性石墨 enhanced flexible graphite			
填料压盖 gland	wcb	1cr18ni9ti	304	304l
温度 temperature	-29 ~ 150(聚四氟乙烯 ptfe) -29 ~ 200(加玻纤增强聚四氟乙烯 ptfe+glass) -29 ~ 300(对位聚苯 ppl)			
介质 medium	水 蒸汽 油品 water steam oil goods	硝酸类 nitric acid		强氧化介质 strongeay oxidable medium

规格 主要尺寸 size main dimensions

1.6mpa	dn	l	d	d1	d2	b	n- d	h0	h1	h2
凸面法兰 rf q347f 16c 16p 16r	32	140	135	100	78	16	4-18	30	85	160
	40	165	145	110	85	16	4-18	32	95	230
	50	178	160	125	100	16	4-18	43	107	230
	65	190	180	145	120	18	4-18	70	142	400
	80	203	195	160	135	20	8-18	110	152	400
	100	305	215	180	155	20	8-18	150	178	500

600	1143	840	770	718	56	20-41	675	1050	830
700	1346	955	875	815	60	24-48	850	1150	830

规格 主要尺寸 size main dimensions

4.0mpa	dn	l	d	d1	d2	d6	b	n- d	h0	h1	h2
凸凹法兰 rf	32	180	135	100	78	66	18	4-18	30	85	160
	40	190	145	110	85	76	18	4-18	32	95	230
q347f	50	216	160	125	100	88	20	4-18	43	107	230
	40	65	241	180	145	120	110	22	8-18	70	142
40p	80	283	195	160	135	121	22	8-18	110	152	400
40r	100	305	230	190	160	150	24	8-23	150	178	500
	125	381	270	220	188	176	28	8-25	200	252	500
	150	403	300	250	218	204	30	8-25	230	278	600
	200	502	375	320	282	260	38	12-30	260	395	600
	250	568	445	385	345	313	42	12-34	283	480	800
	300	648	510	450	408	364	46	16-34	380	585	800
	350	762	570	510	465	422	52	16-34	425	625	800
	400	838	655	585	535	474	58	16-41	492	720	800
	500	991	755	670	612	576	62	20-48	555	840	830
	600	1143	890	795	730	678	62	20-54	675	1050	830
700	1346	995	900	835	768	68	24-54	850	1150	830	