

# 三通球阀 Q45F/H

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 三通球阀 Q45F/H                 |
| 公司名称 | 浙江华特隆阀门有限公司                 |
| 价格   | 188.00/个                    |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 浙江省温州市瓯北镇浦一工业区              |
| 联系电话 | 86-057721883366 13968993689 |

## 产品详情

|          |           |      |                 |
|----------|-----------|------|-----------------|
| 型号       | Q45F/H    | 品牌   | 华特隆             |
| 材质       | 碳钢        | 连接形式 | 法兰              |
| 结构形式     | 浮动球球阀     | 公称通径 | DN15-200 ( mm ) |
| 适用介质     | 各种高腐蚀化学介质 | 压力环境 | 常压              |
| 工作温度     | 常温        | 标准   | 国标              |
| 流动方向     | 换向        | 驱动方式 | 手动              |
| 零部件及配件   | 配件        | 用途   | 换向              |
| 类型(通道位置) | 三通式       | 作用对象 | 泵               |

型号： q45f/h

口径： dn15-200

压力： 25c

材质： wcb/304/316(r)

球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。

### 性能规范

| 型号             | 公称压力 | 试验压力mpa   |                     |               | 适用介质 | 工作温度 |
|----------------|------|-----------|---------------------|---------------|------|------|
|                |      | 强度(水) mpa | 密封(水)<br>空气 ( mpa ) | 低压密封<br>(mpa) |      |      |
| q45f-16p ( r ) |      |           |                     |               |      |      |

|              |     |     |     |     |             |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
|              | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | nitric acid | 150 |
|              |     |     |     |     | 硝酸类         |     |
| q45f-25p (r) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | nitric acid | 150 |
|              |     |     |     |     | 硝酸类         |     |
| q45f-40p (r) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | nitric acid | 150 |
|              |     |     |     |     | 硝酸类         |     |

主要零件材料

| 零件名称 | 材料                 |                    |
|------|--------------------|--------------------|
|      | q45f-16c -25p -40r | q45f-16c -25p -40r |
| 阀体   | 铬镍钛钢               | 铬镍钼钛钢              |
| 球体   |                    |                    |
| 阀杆   |                    |                    |
| 密封圈  | 聚四乙炔               |                    |
| 扳手   | 铸钢                 |                    |

主要外形尺寸和连接尺寸(mm)

| 型号                       | 公称通径dn | 尺寸 (mm) |     |     |     |             |  |
|--------------------------|--------|---------|-----|-----|-----|-------------|--|
|                          |        | l       | d   | d1  | h   | z- $\phi$ d |  |
| q44f-16c/p<br>q45f-16r/l | 15     | 140     | 95  | 65  | 103 | 14-4        |  |
|                          | 20     | 160     | 105 | 75  | 112 | 14-4        |  |
|                          | 25     | 180     | 115 | 85  | 123 | 14-4        |  |
|                          | 32     | 200     | 135 | 100 | 144 | 18-4        |  |
|                          | 40     | 220     | 145 | 110 | 152 | 18-4        |  |
|                          | 50     | 240     | 160 | 125 | 182 | 18-4        |  |
|                          | 65     | 260     | 180 | 145 | 193 | 18-4        |  |
|                          | 80     | 280     | 195 | 160 | 217 | 18-8        |  |
|                          |        |         |     |     |     |             |  |

|                            |     |     |     |     |     |      |  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
|                            | 100 | 320 | 215 | 180 | 245 | 18-8 |  |
|                            | 125 | 360 | 245 | 210 | 282 | 18-8 |  |
|                            | 150 | 440 | 280 | 240 | 319 | 23-8 |  |
| q44f-25 c/p<br>q45f-25 r/l | 15  | 115 | 95  | 65  |     | 14-4 |  |
|                            | 20  | 145 | 105 | 75  |     | 14-4 |  |
|                            | 25  | 160 | 115 | 85  |     | 14-4 |  |
|                            | 32  | 200 | 135 | 100 |     | 18-4 |  |
|                            | 40  | 220 | 145 | 110 |     | 18-4 |  |
|                            | 50  | 240 | 160 | 125 |     | 18-4 |  |
|                            | 65  | 260 | 180 | 145 |     | 18-8 |  |
|                            | 80  | 280 | 195 | 160 |     | 18-8 |  |
|                            | 100 | 320 | 230 | 190 |     | 23-8 |  |
|                            | 125 | 360 | 270 | 220 |     | 25-8 |  |
|                            | 150 | 440 | 300 | 250 |     | 25-8 |  |

<http://www.zjhtlw.com/>