

# 碳钢GQ41轨道球阀

产品名称	碳钢GQ41轨道球阀
公司名称	浙江华特隆阀门有限公司
价格	588.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市瓯北镇浦一工业区
联系电话	86-057721883366 13968993689

## 产品详情

型号	GQ41轨道球阀	品牌	华特隆
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	浮动球球阀	公称通径	50--600 ( mm )
适用介质	各种高腐蚀化学介质	压力环境	常压
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	用途	疏水
类型(通道位置)	二通式	作用对象	泵

### 一、产品[轨道球阀]的详细资料：

产品名称：轨道球阀

产品特点：轨道球阀价格,轨道球阀厂家,轨道球阀报价。

### 二、主要零件名称及材质：

主要型号	零件名称	材质

f gq41y h	阀体、 阀盖	wcb	zg1cr15mo	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
f gq41y h	球体	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
	阀杆				
	密封圈	硬质合金、合金钢			
	导向销	2cr13 40crmn			
	阀杆螺母	铸铁黄铜			
	螺栓	3.5	1cr18ni9ti		
	螺母	35 45			
	填料	柔性石墨球ptfe			
	垫片	柔性石墨复合垫 柔性石墨缠绕垫			
	手轮	可锻铸铁			

三、技术规范：

设计依据	gb	api
结构长度	jb/t 7745 gb/t12221	ansi b16.10

连接法兰	gb/t 9113 jb/79 hg20592	ansi b16.5
对焊端	gb/t 12224	mss sp 44 ansi b16.25
试验和检验	jb/t 9092	spi 598

四、产品性能规范：

压力等级	试验压力 ( mpa )		适用环境
	壳体试验	密封试验	
1.6	2.4	1.76	易燃、易爆、易挥发、易聚合及剧毒场合。 。
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
6.4	9.6	7.04	
class150	2.94	2.2	
class300	7.5	5.5	
class600	16.0	11.0	
适用温度	-190- 550		
适用介质	水、油、天然气及各种软性介质与悬浮液等		
驱动方式	气动、手动、电动		

五、上海丰阀阀门制造有限公司轨道球阀主要连接尺寸表：

压力级	主要尺寸	公称通径												
		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
pn1.6 mpa	l	100	180	200	230	290	310	350	480	480	600	730	850	980
	h	24	260	307	360	410	483	512	581	581	617	672	723	758
	kg	9.5	16	19	28	30	41	55	115	115	215	270	385	502
pn2.5 mpa	l	160	180	200	230	290	310	350	480	480	600	730	850	980
	h	260	280	320	260	430	490	525	604	604	642	695	742	781
	kg	9.5	16	19	28	30	45	59	121	121	230	289	402	540
pn4.0 mpa	l	160	180	200	230	290	310	350	480	480	600	730	850	980
	h	260	280	320	360	436	492	527	649	649	701	750	750	790
	kg	10	17	20	25	32	45	59	115	115	2130	295	402	540
pn6.4 mpa	l	160	180	200	230	290	310	350	480	480	600	730	850	980
	h	280	300	329	365	450	509	541	725	725	781	790	806	821
	kg	10	17	20	25	32	52	68	106	168	281	355	498	689

150lb	I	127	140	165	178	190	203	229	356	394	457	533	910	686
300lb	I	165	178	190	216	214	283	305	381	403	502	568	648	762
600lb	I	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889