

Q347H-16C蜗轮固定球阀 ISO9001认证

产品名称	Q347H-16C蜗轮固定球阀 ISO9001认证
公司名称	浙江华特隆阀门有限公司
价格	580.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市瓯北镇浦一工业区
联系电话	86-057721883366 13968993689

产品详情

型号	Q347H-16C	品牌	华特隆
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	15-600 (mm)
适用介质	水	压力环境	高压
工作温度	高温	标准	美标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	用途	截止
类型(通道位置)	二通式	作用对象	泵

浙江华特隆阀门有限公司是对焊、全焊球阀、q347h-16c-dn350、偏心球阀、v型调节型球阀、锻钢球阀、硬密封、软密封球阀、q47球阀、q41球阀、上装式球阀、锻钢固定球阀、美标锻钢固定球阀、高压过滤器、气动头、闸阀、止回阀、截止阀、通风蝶阀、自密封闸阀、双密封导轨阀、绝缘接头、液面计等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在浙江温州瓯北浦一工业园,浙江华特隆阀门有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。浙江华特隆阀门有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临浙江华特隆阀门有限公司参观、指导和业务洽谈。

蜗轮固定球阀

型号：	q347f	口径：	dn50-dn500
压力：	1.6mpa-25mpa	材质：	

产品引用标准：设计制造：gb12237-89、api6d、jpi7s-48

法兰尺寸：jb79-59、sh3406、gb9113、hg20592-97 ansib16.5、jisb2212-2214

结构长度：gb12221-89、ansib16.10、jisb2002 试验与检验：gb/t13927-89、jb/t9092-99、api598

产品用途：四氟密封球阀适用于工作温度-28~300 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，

切断或接通介质。适用介质为：水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、尿素等腐蚀性和强氧化性介质。操作方式有：手动、气动、电动、液动和气液联动等。

产品结构特点：

- 1.使用寿命长、密封环选用自润滑聚四氟乙烯材料。球体与密封环微摩擦，有效提高使用寿命。
- 2.体积小，重量轻，易于安装保养。
- 3.固定球阀结构可任意方向安装与管路的任何部位。
- 4.v型接叠轴向填料，达到防腐a级密封。

执行标准 administer standard

设计与制造 design and manufacture	结构长度 face to face	法兰尺寸 flange dimension	压力-温度 pressure temperature rating	试验-检验 inspection and test
gb122237	gb12221	gb9113 jb79	gb9131	gb/t13927 jb/t9092

压力试验 pressure test

公称压力 nominal pressure	1.6	2.5	4.0
强度试验 shell test	2.4	3.8	6.0
水密封试验 water seal test	1.8	2.8	4.4
气密封试验 air seal test	0.4-0.7		

主要零件材料及性能 main part materials and property

阀体 body	wcb	zg1cr18ni9ti	cf8	cf3	
球体 阀杆 ball stem	2cr13	1cr18ni9ti	304	304l	
阀座 seat	聚四氟乙烯ptfe 加玻纤增强聚四氟乙烯ptfe+glass 对位聚苯ppl				
垫片 shim	聚四氟乙烯ptfe 不锈钢/柔性石墨stainless steel/flexible graphite 齿形垫片tooth profile gasket				
阀杆座 stem seat	聚四氟乙烯ptfe 不锈钢/柔性石墨 stainless steel/flexible graphite				
填料 packing	聚四氟乙烯ptfe 增强柔性石墨 enhanced flexible graphite				
填料压盖 gland	wcb	1cr18ni9ti	304	304l	1cr18
温度 temperature	-29 ~ 150(聚四氟乙烯 ptfe) -29 ~ 200(加玻纤增强聚四氟乙烯 ptfe+glass) -29 ~ 300(对位聚苯)				
介质 medium	水 蒸汽 油品 water steam oil goods	硝酸类 nitric acid		强氧化介质 strongey oxidable medium	醋酸

规格 主要尺寸 size main dimensions

1.6mpa	dn	l	d	d1	d2	b	n- d	h0	h1	h2
--------	----	---	---	----	----	---	------	----	----	----

凸面法兰 rf q347f 16c 16p 16r	32	140	135	100	78	16	4-18	30	85	160
	40	165	145	110	85	16	4-18	32	95	230
	50	178	160	125	100	16	4-18	43	107	230
	65	190	180	145	120	18	4-18	70	142	400
	80	203	195	160	135	20	8-18	110	152	400
	100	305	215	180	155	20	8-18	150	178	500
	125	356	245	210	185	22	8-18	200	252	500
	150	394	280	240	210	24	8-23	230	278	600
	200	457	335	295	265	26	12-23	260	395	600
	250	533	405	355	320	30	12-25	283	480	800
	300	610	460	410	375	30	12-25	380	585	800
	350	686	520	470	435	34	16-25	425	625	800
	400	762	580	525	485	36	16-30	492	720	800
	500	914	705	650	608	44	20-34	555	840	830
	600	1067	840	770	718	48	20-41	675	1050	830
700	1245	910	940	788	50	24-41	850	1150	830	

规格主要尺寸 size main dimensions

2.5mpa	dn	l	d	d1	d2	b	n- d	h0	h1	h2
凸面法兰 rf q347f 25 25p 25r	32	180	135	100	78	18	4-18	30	85	160
	40	190	145	110	85	18	4-18	32	95	230
	50	216	160	125	100	20	4-18	43	107	230
	65	241	180	145	120	22	8-18	70	142	400
	80	283	195	160	135	22	8-18	110	152	400
	100	305	230	190	160	24	8-23	150	178	500
	125	381	270	220	188	28	8-25	200	252	500
	150	403	300	250	218	30	8-25	230	278	600

200	502	360	310	278	34	12-25	260	395	600
250	568	425	370	332	36	12-30	283	480	800
300	648	485	430	390	40	16-30	380	585	800
350	762	550	490	448	44	16-34	425	625	800
400	838	610	550	505	48	16-34	492	720	800
500	991	730	660	610	52	20-41	555	840	830
600	1143	840	770	718	56	20-41	675	1050	830
700	1346	955	875	815	60	24-48	850	1150	830

规格 主要尺寸 size main dimensions

4.0mpa	dn	l	d	d1	d2	d6	b	n- d	h0	h1	h2
凸凹法兰 rf q347f 40 40p 40r	32	180	135	100	78	66	18	4-18	30	85	160
	40	190	145	110	85	76	18	4-18	32	95	230
	50	216	160	125	100	88	20	4-18	43	107	230
	65	241	180	145	120	110	22	8-18	70	142	400
	80	283	195	160	135	121	22	8-18	110	152	400
	100	305	230	190	160	150	24	8-23	150	178	500
	125	381	270	220	188	176	28	8-25	200	252	500
	150	403	300	250	218	204	30	8-25	230	278	600
	200	502	375	320	282	260	38	12-30	260	395	600
	250	568	445	385	345	313	42	12-34	283	480	800
	300	648	510	450	408	364	46	16-34	380	585	800
	350	762	570	510	465	422	52	16-34	425	625	800
	400	838	655	585	535	474	58	16-41	492	720	800
	500	991	755	670	612	576	62	20-48	555	840	830
	600	1143	890	795	730	678	62	20-54	675	1050	830
	700	1346	995	900	835	768	68	24-54	850	1150	830

<http://www.zjhtlw.com/>