

锻钢球阀

产品名称	锻钢球阀
公司名称	浙江华特隆阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市瓯北镇浦一工业区
联系电话	86-057721883366 13968993689

产品详情

型号	Q347H	品牌	华特隆
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称口径	50-600 (mm)
适用介质	水	压力环境	常压
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮	用途	截止
类型(通道位置)	二通式	作用对象	阀门

锻钢固定球阀主要性能规范 试验压力 (mpa) 公称压力 (mpa) 压力级 (class) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 25.0 150 300 400 600 900 1500 强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24 37.5 3.1 7.8 10.2 15.3 23.1 38.4 密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 17.6 27.5 2.2 2.5 6 7.5 11.2 16.8 28.1 气密试验 0.5-0.7 工作温度 ptee 150 pple 300 碳纤 350 适用介质 c : 水、油、蒸气 p : 硝酸类 (温度 200) r : 醋酸类 (温度 200) 锻钢固定球阀主要零件材质 零件名称 材料 材料代号 c l p r 阀体 阀盖 wcb zgocr17ni14mo2(cf3m) zg1cr18ni9ti(cf8) zg1cr18ni12mo2ti(cf8m) 球体 2cr13 zgocr17ni14mo2(cf3m) zg1cr18ni9ti(cf8) zg1cr18ni12mo2ti(cf8m) 阀杆 2cr13 316l 1cr18ni9ti(304) 1cr18ni12mo2ti(316) 阀座密封面 ptfe、碳素纤维 + ptfe、对位聚苯 螺柱 螺母 35 35crmoa(b7) 45(2h) 2cr13(420) 1cr18ni9 1cr17ni2(431) 填料 v型ptfe、柔性石墨

产品型号 : q347f 连接形式 : 法兰 公称口径 : 15-100 mm 适用介质 : 化工、石油、天然气、冶金

<http://www.zjhtlw.com/>