

泰州理士蓄电池FT12-40 通信用前置接线

产品名称	泰州理士蓄电池FT12-40 通信用前置接线
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:理士 型号:FT12-40 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

泰州理士蓄电池FT12-40 通信用前置接线

理士蓄电池FT12-50 12V50AH狭长型系列说明

理士狭长型规格:

型号 额定电压(V) C10/Ah 外形尺寸(mm) 重量/kg 端子

长/L 宽/B 高/H 总高/TH

FT12-50 12 50 390 105 200 200 18.5 T6

FT12-100 12 100 394 110 286 286 31.5 T6

FT12-150 12 150 551 110 288 288 46 T6

FT12-150A 12 150 550 125 281.5 281.5 50.6 T8

F12-170 12 170 550 125 281.5 281.5 51 T8

FT12-200 12 200 560 126 320 320 59.5 T8

FT12-40 12 40 277 106 222 222 15.1 T6

FT12-55 12 55 277 106 222 222 17.3 T6

FT12-70 12 70 564 114 187 187 25.5 T6

FT12-75 12 75 564 114 187 187 26 T6

FT12-90 12 90 394 110 285 285 31 T6

FT12-100A 12 100 508 110 238.5 238.5 32 T6

FT12-125 12 125 551 110 288 288 41.5 T6
12V50AH狭长型系列说明

普通型12V铅酸蓄电池笨重的外形，较大的体积，不能适应户内外一体化电源安装使用要求。而理士FT系列前置端子电池，其狭长的外形，便捷的安装维护，更宽的温度适应性，更佳的电气性能，实现与一体化电源的完美结合，广泛用于通信电源系统。前置端子电池定义蓄电池引出端子置于窄面前端，内部单体排列为2X3结构的狭长型12V铅酸蓄电池。蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，使用寿命期间无需补加电解液。

产品特性:

1. 密封结构(防泄露)，不漏液，不产生酸雾，使用期间无需加酸加水；
2. 高效率气体吸收，密封反应效率大于98%；
3. 自放电率极低—静置期长；
4. 深循环使用寿命长；
5. 运行温度范围宽；
6. 前置端子牢固，安全，易安装和易维护；
7. 标准安装设计，便于采用标准19'和23'电池柜，窄而高的结构使用其具有良好的散热性能；
8. 12年浮充设计寿命；
9. 独特的提手结构，方便搬运和安装。

应用领域:

1. 通信系统
2. 电力系统
3. UPS不间断电源
4. 太阳能与风能系统
5. 变电站系统

曲线图片:

公司秉承：“质量，客户至上”是公司的经营宗旨，我们奉献给用户的不仅是适合国内使用环境、品质优良的高科技产品，同时也是我们高效、优质、可靠、及时的服务！