36芯四网合一光纤直熔箱全新

产品名称	36芯四网合一光纤直熔箱全新
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

36芯四网合一光纤直熔箱全新光线在不同的介质中以不同的速度传播，36芯四网合一光纤直熔箱全新看起来就好像不同的介质以不同的阻力阳碍光项目一光纤光模的认知 KK如的传播。描述介质的这一特征的参 数就是折射率，或者折射指数。所以，如果v是光在某种介质中的速度，e是光在真空中的速度，那么折射率可由公式n=c/v确定。表1-1中给出了些介质的折射率。

??250????????????????????201
??
????????????????????????“???”????9??
??????????“??????”??
????????????????????????/??????????

?????

1??????“????”??????????????1.5????????“??????”???????????100mm????“??????”??“????”??

2????????????????????“???”????????????????????????

3????????????????????????????

???????

4??????????????????????1?16“????”??????????????????????“??”??????????

5??“?????????”????“????????”??“????”??1?16“????”????????????????????????????????????“??”????
??????

6??????????????????????????

?????????FTTH???FTTH??????????
??

当一条光线从空气中照射到物体表面(如玻璃)时，不仅它的建度会减慢，它在介质中的传播方向也会发生变化。所以，折射率可以根据光从一-种介质进入另一介质时的鸡曲程度来测量，通常，当一条光线照射到两种介质相接的边界时，入射光线分成两束:反射光线和折射光线光的折射定律说明了反射光、折射光与入射光方向之间的关系。