

长期供应防静电手套 胜旺防静电手套

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 长期供应防静电手套 胜旺防静电手套 |
| 公司名称 | 邹胜竹（个人会员） |
| 价格 | 1.00/双 |
| 规格参数 | 产品名称:胜旺防静电手套 品牌:胜旺手套 材质:涤沦加防静电丝 |
| 公司地址 | 中国 江西 抚州市 抚州市临川区三桥农贸市场 |
| 联系电话 | 86-079415387886219 15387886219 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------|--------|-----------------|
| 产品名称 | 胜旺防静电手套 | 品牌 | 胜旺手套 |
| 材质 | 涤沦加防静电丝 | 导电纤维间距 | 10（mm） |
| 静电衰减时间 | 永久（sec） | 表面电阻 | 6~8（ Ω ） |
| 尺寸 | SML | 包装 | 10（双/包） |

采用特种防静电涤纶布制作，基材由涤纶和导电纤维组成，导电纤维间距为4mm，手套具有极好的弹性和防静电性能，避免人体产生的静电对产品造成破坏，它适合在电子行业、半导体、无尘车间及日常生活中广泛使用。用于需用手套操作的防静电、净化无尘车间环境。穿戴防静电手套可避免操作人员手指直接接触静电敏感元器件，并能安全泄放操作人员所带的人体静电荷。它是半导体工业，光电工业，半导体制造业、电子显象管制造业、电脑主板生产企业、手机生产厂等工作人员工作时必需穿戴的。主要用于需用手套操作的防静电环境如电子、仪表等行业，能防止由于静电所造成的电子元器件损毁、老化；在石化行业能防止由于静电所引起的燃烧、爆炸等危险 表面电阻 10⁶-10⁹ Ω ；静电衰减时间 < 0.1sec 带电电荷量 < 0.3 μ c/pair