

立式全自动电加热蒸汽发生器大型工业锅炉加工设备

产品名称	立式全自动电加热蒸汽发生器大型工业锅炉加工设备
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌I:宇益 介质:蒸汽锅炉 额定蒸汽压力:0.7Mpa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

电蒸汽锅炉的特点

(72kw电加热蒸汽锅炉)

- 1、用电能作为能源，无噪音、无污染、无公害，是绿色环保产品小型电蒸汽发生器
- 2、小型锅炉(8-200kg)炉体电控一体,便于安装和配接；大型锅炉（500kg以上）炉体与电控分体，杜绝电气控制部分受炉体的高温影响，保证电控器件的稳定运行。
- 3、采用先进的技术和生产工艺，热效率达97%。

4、采用按钮开关控制器，具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。

5、使用优质的电器元件，确保产品的使用寿命。72kw电加热蒸汽锅炉免办证

1、安全性:漏电保护：当锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源，确保人身安全。缺水保护：

当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。接

地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与

大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于 $4\ \Omega$ 。蒸汽超压

保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。过流保护：当锅

炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。电源保护:借助先进的电子线路检测到过电压、欠

电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护。

2、方便性:电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。锅炉内水量减少，

控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。

3、合理性:为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户

根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的

分段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。

4、可靠性:锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过x射线探伤的严格检查。锅炉使用钢材，严格按照制造标准选用。锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是宇益锅炉，型号是72KW，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是72（KW），应用领域是路桥养护.食品烘干.洗衣烫平，结构形式是立式，加热方式是电加热管，耗电量是72KW，规格是长×宽×高