

C13防脱母座 工业插座 BS-C13-2母座

产品名称	C13防脱母座 工业插座 BS-C13-2母座
公司名称	东莞市阳琦电子有限公司
价格	5.10/只
规格参数	产品型号:BS-C13-2 接触电阻:50毫欧 绝缘电阻:100兆欧
公司地址	广东省东莞市塘厦镇莲湖村利莲路2号金航科技 低碳园一楼
联系电话	0769-87776779 13038828531

产品详情

产品标题：C13防脱母座 工业插座 BS-C13-2母座

产品名称：C13防脱母座

产品型号：BS-C13-2

产品电压：250V

产品电流：15A

接触电阻：50毫欧

绝缘电阻：100兆欧

安装方式：卡式

产品颜色：黑色/黄色/蓝色

产品认证：UL,VDE,CCC,ROHS

产品使用于：电脑，音响，小家电，电器，医疗器械等

东莞市阳琦电子有限公司成立于2011年，专业生产各类互连耦合器、插头连接器、按键式、跷板式、推拉切换式、拨动切换式，旋转式、轻触式和符合UL61058微动开关等各类开关、插座，家用和类似用途的电子、电气、电信设备、器具等输入电源信号耦合、电源电路的切换、通断等控制，是理想的终端常用器件。公司拥有经验丰富的研发、生产、管理人员和严格的质量保证体系，通过ISO90001质量体系认证，ISO14001环境管理体系，系列产品获得美国UL、cUL、德国VDE、ENEC、瑞典SEMKO、挪威NEMKO、丹麦DEMKO、芬兰FIMKO、欧洲CE、中国CCC、CQC、澳洲SAA、韩国KC等多个国际认证，并建立产品例行实验室，定期对各类产品的质量进行监控测试，我们重视环保的建设和推广，采用的原材料、辅料符合欧盟的环保法规RoHS以及REACH法规的要求，重视创新产品的研发和开发，以满足市场和客户的需求。我们以合理的价格，优良的品质，完善的服务向我们的客户提供有安全保证的绿色产品

公司厂房

公司前台

2、输出纹波噪声电压则表示在额定输出电压和负载电流下，输出纹波电压与噪声电压的总和，亦称大纹波电压。测量包含高频分量的纹波电压

时，推荐使用20MHz带宽的示波器来观察峰-

峰值。为避免从示波器探头的地线夹上引入开关电源发出的辐射噪声，建议用屏蔽线或双绞线作中间连

线，使示波器尽量远离开关电源。

3、输出纹波电压是出现在输出端之间并与电网频率和插座频率保持同步的脉动电压。插座电源的输出纹波电压通常用峰-峰值来表示，而不采用平

均值。这是因为它属于高频窄脉冲，当峰-峰

值较高时（例如 $\pm 60\text{mV}$ ），而平均值可能仅为几毫伏，所以峰-峰值更具有代表性。