

公路防撞石模具选择与说明

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 公路防撞石模具选择与说明 |
| 公司名称 | 保定市利昌模具制造有限公司 |
| 价格 | 12.00/个 |
| 规格参数 | 尺寸:常规 |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区 |
| 联系电话 | 15081244222 13831200409 |

产品详情

公路防撞石模具选择与说明可以使用标准件也可以选择特别的订制，制作的产品造型标准，这样在安装以及使用时就会很方便，不会出现很多的麻烦。在特别订制前，需要顾客自己提供设计的图纸，将图纸交由工厂的工人进行生产制作，利用注塑机进行注塑操作，压塑成型，这样制作的公路防撞石模具符合要求，因为制作的产品的形状是完全按照模具的形状来形成的，所以这就保证了产品的质量。一般情况下，标准件的厚度是3mm到5mm，这样的厚度可以在制作路沿石时承受一定的压力，因为需要将混凝土原料浇灌进入到公路防撞石模具当中，这会产生一定的压力，但是产生的压力是与使用的混凝土的多少成正比的，并不用使用很多，所以这样的塑料便可以完成制作。为了加强塑料模具的抗压能力，还会在生产时出现延长筋，这样可以增强模具的抗压能力，在承受压力是不容易出现变形或者是损坏的情况，这样制作的产品的形状就会标准。如果有特殊的要求需要将塑料板加厚，可以定制，但是这就意味着更多的成本。