

塑胶跑道厂家专业生产厂家

产品名称	塑胶跑道厂家专业生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	66.00/平米
规格参数	昌冠:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

塑胶跑道生产厂家（139昌3175冠2365 尹经理）产品描述：新标准环保塑胶跑道-新时代的选择-沧州昌冠体育为您提供专业的塑胶跑道设计、铺装报价及塑胶跑道铺装施工，采用新环保单组份材料，在经历跑道事件后，我们昌冠体育新环保水性塑胶跑道获得良好市场应用，专业性的单组份塑胶跑道材料，不添加，不含有害物质和挥发性气体，采用有机硅聚氨酯改性的复合新技术，有效达到配方及工艺上的临界点，实现材料真正环保的同时，也保持其物理性能的稳定性，为行业掌握的前沿塑胶跑道材料技术，执行更环保，更耐用的塑胶跑道。

塑胶跑道安全性能，减少运动伤害。与其他材料的跑道相比，塑料跑道有什么好处？新的材料跑道—塑料跑道由级塑料颗粒构成。塑胶跑道实际上很简单，它是一个很好的运动场馆。与普通运动场相比，塑胶跑道更具弹性，可以更好地提高运动表现。其次，在保护运动时，塑料跑道可以更好地提供安全性能并减少伤害。

塑胶跑道的主要成分是聚氨酯材料和塑胶颗粒等材料组成，其原材料都得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、无毒无害。且具有防紫外线、防磨损、防爆裂、抗老化、寿命长、容易保养、维修费用低等。聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般好在上午九点以后正式铺设，塑胶跑道铺设。

塑胶跑道胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳。

塑胶跑道对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。为了确保平整度和倾斜度，在将模具条钉好后，使用水平仪进行模拟校正。在基础层较高的地方，首先将水平调平，并在各个低处填充胶水。坚决挖出受柴油污染和腐蚀的基础部件，并用橡胶填充。

塑胶跑道的运用以及强大性能，塑胶跑道铺设完工后，须要颐养7-10天后能力运用。塑胶跑道在具有肯定排水设备的条件下，适应全天候运用。塑胶跑道作为运发动练习、竞赛和学生静止及健身锤炼之用，不适作其它用处；

塑胶跑道全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒(也称聚氨酯颗粒)，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配，聚合氢元素及硫化过程不产生有害物质，被列为环保产品。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

塑胶跑道经济：维护方便、节省管理费用。耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，提高竞赛成绩。

塑胶跑道平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。