

嘉菱防爆工业除湿机 水性漆房防爆除湿机 抽湿机 木材干燥机

产品名称	嘉菱防爆工业除湿机 水性漆房防爆除湿机 抽湿机 木材干燥机
公司名称	杭州嘉菱机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉菱 型号:JAR-Ex7S 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城3幢1单元16 23室（注册地址）
联系电话	18814831935

产品详情

防爆除湿机使用范围：

1. 防爆除湿机广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、变电站、电厂、生物等爆炸性环境中，有温度要求的场所；
2. 1区、2区、危险性气体场所
3. A、 B、 C级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：设备 通用要求

GB3836.2 -2010 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设

GB3836.4 -2010 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：由本质安全型“i”保护的设

GB3836.8-2014 爆炸性气体环境用电气设备 第8部分：由“n”型保护的设

GB3836.9-2014 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：由封浇型“m”保护的设

JB/10538-2005 《防爆除湿机及空调机》

嘉菱JARLEDA防爆除湿机参数

型号	JAR-Ex7S	JAR-Ex10S	JAR-Ex15S	JAR-
除湿量	7KG/H	10KG/H	15KG/H	20K
处理风量	2000m/h	2800m/h	4000m/h	5400
电源	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ	380V
功率	2820W	4250W	6300W	8000
机身尺寸mm	410*600*1620	470*780*1730	420*1240*1780	420*
重量KG	120	150	235	250
防水等级	IPX04			
湿度调节范围	35%~90%RH			
外观材质	钣金/不锈钢			
排水方式	软管排水			
湿度调节精度	± 3%			
压缩机保护	三分钟延时保护，过载保护			
化霜模式	低温自动化霜			
保修说明	整机一年，压缩机三年			
防爆标志	防爆标志：Ex nCd ib[ib Gb]mb	BT4Gc		