

单头螺纹短节 双头螺纹短节 镀锌短节 DN20,Sch160 单头外丝

产品名称	单头螺纹短节 双头螺纹短节 镀锌短节 DN20,Sch160 单头外丝
公司名称	沧州铭意管道制造有限公司
价格	1.20/个
规格参数	品牌:铭意 型号:dn250 产地:河北
公司地址	盐山县五里窑宏程公司西100米（注册地址）
联系电话	15369450072

产品详情

铭意管道生产的锻制承插短节采用的标准有：

单头螺纹短节：NPSH NPLH Sch80双头螺纹短节：NPSF NPLF Sch80光管短节：NIPS NIPL Sch40
是自己的抄符合GB/T14626-1993 已经被 GB/T 14383-2008替代 而其中没袭有短节 HGS04-04-01-1
单头螺纹短节 的图号 在管道器材223页zhidaoHGS04-04-02-1 双头螺纹短节 的图号 在管道器材224页

单头螺纹短节NIPPLE,L=120,TOE,NPT(M),DN20,Sch160

双头螺纹短节NIPPLE,L=100,TBE,NPT(M),DN20,Sch80 GALV.

产品名称：双头螺纹短节

产品规格：DN6~DN100（1/8"~4"）

材质：碳钢CS（Q235B、20#、A105）、不锈钢SS（304、321、304L、316L）、合金钢AS（15CrMo、1Cr5Mo、16Mn、12CrMoV、F11、F22）

工作压力：SCH160（3000LB）、XXS（6000LB）

生产标准：ASTM A733

螺纹：NPT、RC、BSP

包装：木箱/托盘

常见的有螺纹短节，分为双头外丝、单头外丝、平头外丝几种。短节是工业管道连接中常用的一种配件。

另外还有以法兰连接的短节等。

短节)短节分为油管短节和套管短节。管件连接中翻边短节通俗说是和法兰配套使用 具体是套在法兰内空里 然后尾部和钢管焊接 这个时候法兰是可以动的 只要是一个规格的法兰 随便什么时候连接都可以连接上 目的是法兰可以活

外四方丝堵 六角堵头 六角管塞 圆堵头 圆头管塞 四方堵头 方头管塞 方堵头 ，圆堵头，外六角堵头，内六角堵头， NPT外螺纹 螺纹堵头 管塞

沧州铭意管道生产高中压螺纹/承挺锻制弯头、三通、管箍、管帽、活接、堵头、管座、外丝、补芯、大小头、短节等管件，另外生产国标与美标锻制法兰。

铭意生产国内外标准锥形螺纹与G螺纹、BSPT ,R,RC ，NPT等等。严格按照标准执行、制造。

尺寸：DN15-DN100

压力等级：2000LBS，3000LBS,6000LBS,9000LBS

SCH10 SCH20 SCH30 SCH40 STD SCH80 XS SCH120 SCH140SCH160 XXS

所用材质：20#，A105, 16MN, A182F304，304L, 316L. 等等

标准：ASME B16.11, GB/T14383, MSS SP-97 ,GB/T14626等等。

表面处理：可进行电镀锌处理和热镀锌处理。