

微热吸附式干燥机 无热吸干机 低露点干燥机空压机除水除油

产品名称	微热吸附式干燥机 无热吸干机 低露点干燥机空压机除水除油
公司名称	杭州嘉菱机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉菱 型号:JL-Y1.6M 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城3幢1单元16 23室（注册地址）
联系电话	18814831935

产品详情

进气温度	45
进气压力	0.6~1.0MPa
再生耗气量	10%
压力损耗	进气压力的3%
进气含油量	0.1PPM
压力露点	标准性-40
工作方式	两吸附塔交替连续工作
控制方式	微机程序控制/PLC控制
再生方式	无热/微热再生
干燥机	AC220~380V/50HZ
周期	T=10min/2-6h
安装方式	室内，无基础安装

微热吸干机基本参数

型号	尺寸(MM)	干燥剂充注量	电压	功率	接口尺寸
JLD-Y1.6M	950*450*1710	50kg	220v	0.2kW	RC-1
JLD-Y2.6M	950*450*1710	50kg	220v	0.2kW	RC-1
JLD-Y3.8M	1000*480*1580	85kg	220v	0.2kW	RC-1.5
JLD-Y6.8M	1100*480*1850	131kg	220v	0.2kW	RC-1.5
JLD-Y8.5M	1150*500*2150	187kg	220v	0.2kW	RC-2
JLD-Y11M	1300*550*2250	225kg	380v	0.2kW	RC-2
JLD-Y13M	1300*550*2238	285kg	380v	0.2kW	RC-2
JLD-Y15M	1500*650*2350	345kg	380v	0.2kW	DN65
JLD-Y20M	1650*750*2295	445kg	380v	0.2kW	DN65

JLD-Y25M	1800*800*2480	587kg	380v	0.2kW	DN80
JLD-Y30M	1950*900*2450	705kg	380v	0.2kW	DN80
JLD-Y40M	2150*1050*2600	960kg	380v	0.2kW	DN100
JLD-Y50M	2150*1050*2650	1200kg	380v	0.2kW	DN100
JLD-Y60M	2450*1150*2725	1440kg	380v	0.2kW	DN125
JLD-Y80M	2650*1300*2950	2000kg	380v	0.2kW	DN125
JLD-Y100M	2950*1450*3100	2400kg	380v	0.2kW	DN150
JLD-Y130M	3200*1580*3050	3120kg	380v	0.2kW	DN150
JLD-Y150M	3250*1780*3395	3750kg	380v	0.2kW	DN200
JLD-Y200M	3400*2050*3585	5150kg	380v	0.2kW	DN200

更多定制机型欢迎来电咨询~