

地埋式一体化消防泵站的选型

产品名称	地埋式一体化消防泵站的选型
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	70000.00/件
规格参数	范围:宝鸡 有效容积:288m ³ 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地埋式一体化消防泵站消防泵的选择：

根据消防规范选择消防泵：

地埋一体化泵站消防水泵房的设置规定：

- (1) 独立建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级。
 - (2) 消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。
- 消防水泵房设置在首层时，其疏散门应直通室外；设置在地下层或楼层上时，其疏散门应直通安全出口。
- 消防水泵房、消防控制室的服务半径，对于民用建筑，不应大于150m；对于工业建筑，不宜大于200m。

地埋式一体化消防泵站整体选型：

消防水泵机组根据工程用水量、消防给水系统流量和所需消防供水系统流量要求确定消防水泵的型号、功率、电压、控制方式等。消防水泵应设置备用泵，其流量不应小于设计流量的100%。

消防水泵应设置备用泵，其流量不应小于设计流量的100%。

消防水泵应设置备用泵，其流量不应小于设计流量的100%。

消防水泵应设置备用泵，其流量不应小于设计流量的100%。